

DS-BW404-U3 · НАВИГАЦИОННЫЕ И ИНЕРЦИАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

# МЭМС IMU DS-BW404-U3 (высокоточный, 6 осей)



6 осей

гирос дрейф  $\leq 0.05^\circ/\text{ч}$  (Allan)уход  $\leq 0.02^\circ/\sqrt{\text{ч}}$ акс  $\pm 30g$ 

замена HG4930

Высокоточный 6-осевой МЭМС инерциальный измерительный модуль: 3 гироскопа + 3 акселерометра с полной температурной компенсацией (смещение, масштабный коэффициент, неортогональность, g-зависимые члены).

Прочная конструкция для длительной работы в вибрации; по характеристикам превосходит и заменяет Honeywell HG4930.

Применение: мобильное картографирование, контроль путей, подводная навигация, измерение положения транспорта и судов, «связь в движении».

## Технические характеристики

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ · DS-BW404-U3

ПАРАМЕТР

DS-BW404-U3

| ПАРАМЕТР                                    | DS-BW404-U3    |
|---------------------------------------------|----------------|
| Число осей                                  | 6 (гиро + акс) |
| Диапазон гироскопа, °/с                     | ±400           |
| Смещ. нуля гироскопа (полн. темп., 3σ), °/ч | ≤2             |
| Стаб. нуля гироскопа (10 с), °/ч            | ≤0.3           |
| Нестаб. нуля гироскопа (Allan), °/ч         | ≤0.05          |
| Случайный уход (ARW), °/√ч                  | ≤0.02          |
| Нелинейность МК гироскопа, ppm              | ≤50            |
| Полоса пропускания гироскопа, Гц            | ≥140           |
| Диапазон акселерометра, g                   | ±30            |
| Нестаб. нуля акс (Allan), μg                | ≤3             |
| Нелинейность МК акс, ppm                    | ≤100           |
| Рабочая температура, °C                     | -40...+80      |