

DS-BW-40C-2 · НАВИГАЦИОННЫЕ И ИНЕРЦИАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

# ВОГ-инерциальная навигация

## DS-BW-40C-2 (с амортизацией)



ВОГ-ИНС + GNSS

гироскопы  $\pm 800^\circ/\text{с}$ курс  $\leq 0.2^\circ$ дрейф  $\leq 0.2^\circ/\text{ч}$ 

с амортизацией

Твердотельная инерциальная навигационная система на волоконно-оптических гироскопах с виброразвязкой (амортизацией). ВОГ-IMU + акселерометры + GNSS-приёмник и вычислитель; бесплатформенное счисление с фильтром Калмана.

Выдаёт курс, крен, тангаж, скорость, положение, угловую скорость и ускорение. Поддержка статического, качкового и подвижного выравнивания.

Применение: навигация и стабилизация подвижных носителей, курсовертикаль, мини-ИНС.

## Технические характеристики

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ · DS-BW-40C-2

| ПАРАМЕТР                             | DS-BW-40C-2                                                           |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Тип                                  | БОГ-ИНС + GNSS (с амортизацией)                                       |
| Диапазон гироскопа, °/с              | ±800                                                                  |
| Дрейф гироскопа (чистая инерц.), °/ч | ≤0.2                                                                  |
| Диапазон акселерометра, g            | ±16                                                                   |
| Точность курса (1σ), °               | ≤0.2                                                                  |
| Выравнивание                         | статич. · качковое · в движении                                       |
| Выходы                               | курс/крен/тангаж · скорость · положение ·<br>угл.скорость · ускорение |