

DS-LL · ОПТОЭЛЕКТРОННЫЕ СИСТЕМЫ И КАМЕРЫ

CMOS-камеры

низкоуровневой освещённости



до 1920×1080

мин. освещённость 0.0001 лк

дин. диапазон до 110 дБ

CameraLink / LVDS / RJ45

CMOS-камеры высокой чувствительности для работы в условиях крайне низкой освещённости — до 0.0001 лк (ниже уровня звёздного неба).

Разрешение до 1920×1080, динамический диапазон 65–110 дБ, глобальная экспозиция, авто/ручная регулировка усиления. Интерфейсы CameraLink / LVDS / RJ45. Для круглосуточного наблюдения и охраны.

Технические характеристики

CMOS-КАМЕРЫ НИЗКОУРОВНЕВОЙ ОСВЕЩЁННОСТИ				
МОДЕЛЬ	РАЗРЕШЕНИЕ	ПИКСЕЛЬ	МИН. ОСВЕЩЁННОСТЬ	ДИНАМ. ДИАПАЗОН

МОДЕЛЬ	РАЗРЕШЕНИЕ	ПИКСЕЛЬ	МИН. ОСВЕЩЁННОСТЬ	ДИНАМ. ДИАПАЗОН
DS-RL1001	800×600	18×18 µm	0.0001 лк	65–110 дБ
DS-RL1002	1152×864	13×13 µm	0.0001 лк	65–110 дБ
DS-RL1003	1140×1152	9.7×9.7 µm	0.0001 лк	65–110 дБ
DS-RL1004	1140×1152	9.7×9.7 µm	0.0002 лк	65–110 дБ
DS-RL1801	1920×1080	13×13 µm	0.0002 лк	65–110 дБ

