

DS-MOT-EM · ПРЕЦИЗИОННЫЕ МИКРОДВИГАТЕЛИ

Железопорпусные бесколлекторные микродвигатели — серия DS-EM



железопорпусные BLDC

Ф18–Ф45 мм

высокий момент

до 400 мН·м

высокая перегрузка (до 3万G)

3 модели

Бесколлекторные микродвигатели с бесщелевым железным сердечником (iron-core slotless): высокий крутящий момент и стойкость к перегрузке (исполнения до 3万G), компактные габариты. Диаметры Ф18–Ф45 мм.

Под заказ — планетарные редукторы и энкодеры, кастомные исполнения. Ниже — ряд по моделям.

Применение: моментные приводы наведения и стабилизации, приводы с высокой перегрузкой, вращающиеся узлы оптики и радаров.

Технические характеристики

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ · СЕРИЯ DS-EM (ЖЕЛЕЗОКОРПУСНЫЕ)

МОДЕЛЬ	ГАБАРИТ, ММ	НАПРЯЖ., В	НОМ. СКОРОСТЬ, ОБ/МИН	НОМ. МОМЕНТ, МН·М	МО ВТ
DS-J-CY1845	Φ18×45	24	15000	12	19
DS-EM4036- 240880	Φ40×36	24	6900	65	46.
DS-EM4552B- 280984	Φ45×52	28	7500	400	314