

DS-NS100 ... NS400 · НАВИГАЦИОННЫЕ И ИНЕРЦИАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

Волоконно-оптические определители севера — линейка DS-NS



4 модели: DS-NS100 ... DS-NS400

поиск севера 1.5° ... 0.03°

на ВОГ, автономные

без ГНСС (по вращению Земли)

RS422 · 115200

Волоконно-оптические гирокомпасы (определители севера) — автономное определение направления на истинный север по вращению Земли, без спутниковой навигации. Точность поиска севера от 1.5° (DS-NS100) до 0.03° (DS-NS400).

Технология IntelliProcess с термокомпенсацией; азимут 0–360°, встроенная автокалибровка углов положения, широкий рабочий диапазон –40...+60 °С, полностью герметичный влаго- и пылезащищённый корпус. DS-NS400 — гирокомпас нового поколения: компактнее (122×138×120 мм), масса ≤1.85 кг, потребление ≤8 Вт, разрешение азимута 0.01°, интерфейсы RS422/RS232.

Применение: курсоуказание и первоначальная выставка на подвижных и стационарных носителях, геодезия, наведение антенн, стабилизация платформ.

Технические характеристики

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ · ЛИНЕЙКА ОПРЕДЕЛИТЕЛЕЙ СЕВЕРА				
ПАРАМЕТР	DS-NS100	DS-NS200	DS-NS300	DS-NS400
Точность поиска севера (1σ)	1.5°	1°	0.3°	0.03°
Разрешение азимута	32768 бит/180°	32768 бит/180°	32768 бит/180°	0.01°
Диапазон азимута	0–360°	0–360°	0–360°	0–360°
Точность крен/тангаж (1σ)	0.05°	0.05°	0.05°	0.06°
Диапазон крен/тангаж	–20...+20°	–20...+20°	–20...+20°	—
Время поиска севера	3/5 мин	3/5 мин	3/5 мин	3 мин
Время запуска	10 с	10 с	10 с	—
Режим работы	статический	статический	статический	статический
Интерфейс	RS422	RS422	RS422	RS422 / RS232

ПАРАМЕТР	DS-NS100	DS-NS200	DS-NS300	DS-NS400
Скорость обмена, бод	9600–115200	9600–115200	9600–115200	115200
Питание	9–36 В	9–36 В	9–36 В	12–30 В
Потребление	≤30 Вт	≤30 Вт	≤30 Вт	≤8 Вт
Рабочая температура	–40...+60 °C	–40...+60 °C	–40...+60 °C	—
Температура хранения	–45...+70 °C	–45...+70 °C	–45...+70 °C	—
Разъём	Y11P-1210ZK10	Y11P-1210ZK10	Y11P-1210ZK10	Y50EX-0610ZJ
Габариты, мм	212×200×190	212×200×190	212×200×190	122×130
Масса	—	—	—	≤1.85 кг