

DS-S6036 / S6038 / S6070 / S6475 / S6505 · НАВИГАЦИОННЫЕ И ИНЕРЦИАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

# Компактные МЭМС-модули движения (гиро + акс)



- сверхкомпактные
- от 1.7 г
- $\pm 480 \dots 1000^\circ/\text{с}$
- акс  $\pm 8 \dots 40 \text{ g}$
- SPI / UART

Миниатюрные 6-осевые МЭМС-модули (гироскоп + акселерометр) для встраиваемых систем стабилизации, БПЛА и носимой техники. Масса от 1.7 г, низкое энергопотребление — от 0.1 Вт.

Различаются диапазоном, интерфейсом и габаритами — от 15×15×5.7 мм (DS-S6505) до 24×22×9 мм (DS-S6036). Частота выдачи данных до 2000 Гц.

## Технические характеристики

| КОМПАКТНЫЕ МЭМС-МОДУЛИ · СЕРИЯ S6 |                  |                       |                 |           |                 |
|-----------------------------------|------------------|-----------------------|-----------------|-----------|-----------------|
| МОДЕЛЬ                            | ДИАПАЗОН<br>ГИРО | СТАБ.<br>НУЛЯ<br>ГИРО | ДИАПАЗОН<br>АКС | ИНТЕРФЕЙС | РАЗМЕР<br>МАССА |
|                                   |                  |                       |                 |           |                 |

| МОДЕЛЬ                      | ДИАПАЗОН<br>ГИРО | СТАБ.<br>НУЛЯ<br>ГИРО | ДИАПАЗОН<br>АКС | ИНТЕРФЕЙС | РАЗМЕР<br>МАССА       |
|-----------------------------|------------------|-----------------------|-----------------|-----------|-----------------------|
| <b>DS-S6036</b>             | ±480°/с          | 8°/ч                  | ±16 g           | UART      | 24×22×18<br>мм · 18   |
| <b>DS-S6038</b>             | ±1000°/с         | 8°/ч                  | ±16 g           | SPI       | 22×24×15<br>мм · 15   |
| <b>DS-S6070</b>             | ±1000°/с         | 10°/ч                 | ±40 g           | RS-422    | 22×20×12<br>мм · 12   |
| <b>DS-S6475<br/>/ S6477</b> | ±500°/с          | 10°/ч                 | ±8...40 g       | SPI       | 15×11×2.2<br>мм · 2.2 |
| <b>DS-S6505<br/>/ S6507</b> | ±500°/с          | 10°/ч                 | ±8...40 g       | SPI       | 15×15×1.7<br>мм · 1.7 |

Dual Systems · DS-S6036 / S6038 / S6070 / S6475 / S6505+7 (996) 240-40-50 · +7 (968) 333-22-55

