

JZ3A22 · КОЛЬЦЕВЫЕ ЛАЗЕРНЫЕ ГИРОСКОПЫ (КЛГ)

# КЛГ трёхосный высокоточный JZ3A22



3 оси

высокоточный

$\pm 600^\circ/\text{с}$

ресурс >100 000 ч

Средне-малогабаритный трёхосный высокоточный КЛГ — три измерительные оси в одном приборе.

Применение: высокоточное наведение ракетного оружия, позиционирование техники, боевая авиация, средние и крупные БПЛА, подводные лодки и корабли.

## Технические характеристики

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ · JZ3A22 (Трёхосный) |                |
|-------------------------------------------------|----------------|
| ПАРАМЕТР                                        | ЗНАЧЕНИЕ       |
| Габариты (Ø×В)                                  | Ø92×101 мм     |
| Масса                                           | 705–740 г      |
| Стабильность нуля                               | 0.002–0.008°/ч |
|                                                 |                |

| ПАРАМЕТР            | ЗНАЧЕНИЕ         |
|---------------------|------------------|
| Повторяемость нуля  | 0.0004–0.001°/ч  |
| Случайный уход      | 0.0006–0.003°/√ч |
| Стабильность МК     | <5 ppm           |
| Диапазон измерений  | ±600°/с          |
| Рабочая температура | –50...+75°C      |
| Срок хранения       | >25 лет          |
| Ресурс              | >100 000 ч       |
| Вибрация            | <6 G             |
| Макс. перегрузка    | <45 G            |