

DS-C210 ... C395 · НАВИГАЦИОННЫЕ И ИНЕРЦИАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

Электронные компасы (серия С)



44 модели

2D / 3D

курс до 0.5°

с корпусом / без корпуса

Электронные магнитные компасы с аппаратной компенсацией наклона и жёсткого/мягкого магнетизма — двумерные (2D) и трёхмерные (3D). Курс с точностью до 0.5°, интерфейсы RS232/RS485/TTL/CAN.

Исполнение — в корпусе или без корпуса (плата для встраивания). Ниже — полный ряд с ТТХ и интерфейсом.

Технические характеристики

ЭЛЕКТРОННЫЕ КОМПАСЫ · СЕРИЯ С				
МОДЕЛЬ	РАЗМЕРНОСТЬ	ТОЧНОСТЬ (АЗИМУТ)	ИСПОЛНЕНИЕ	ПИТАНИЕ
DS-C210	Двумерный	2°	без корпуса	5 - 12V

МОДЕЛЬ	РАЗМЕРНОСТЬ	ТОЧНОСТЬ (АЗИМУТ)	ИСПОЛНЕНИЕ	ПИТАНИЕ
DS-C210-M	Двумерный	2°	без корпуса	5-12V
DS-C215	Двумерный	2°	С корпусом	5-12V
DS-C215-M	Двумерный	2°	С корпусом	5-12V
DS-C310	Трехмерный	2°	без корпуса	5-12V
DS-C310-M	Трехмерный	2°	без корпуса	5-12V
DS-C315	Трехмерный	2°	С корпусом	5-12V
DS-C315-M	Трехмерный	2°	С корпусом	5-12V
DS-C220	Двумерный	1°	без корпуса	5-12V

МОДЕЛЬ	РАЗМЕРНОСТЬ	ТОЧНОСТЬ (АЗИМУТ)	ИСПОЛНЕНИЕ	ПИТАНИЕ
DS-C220-M	Двумерный	1°	без корпуса	5-12V
DS-C225	Двумерный	1°	С корпусом	5-12V
DS-C225-M	Двумерный	1°	С корпусом	5-12V
DS-C290	Девять осей	3°	без корпуса	5-12V
DS-C295	Девять осей	3°	С корпусом	5-12V
DS-C340	Трехмерный	1°	без корпуса	5-12V
DS-C340-M	Трехмерный	1°	без корпуса	5-12V
DS-C345	Трехмерный	1°	С корпусом	5-12V

МОДЕЛЬ	РАЗМЕРНОСТЬ	ТОЧНОСТЬ (АЗИМУТ)	ИСПОЛНЕНИЕ	ПИТАНИЕ
DS-C345-M	Трехмерный	1°	С корпусом	5-12V
DS-C380	Трехмерный	0.5°	без корпуса	9-36V
DS-C380-M	Трехмерный	0.5°	без корпуса	9-36V
DS-C385	Трехмерный	0.5°	С корпусом	9-36V
DS-C385-M	Трехмерный	0.5°	С корпусом	9-36V
DS-C385L	Трехмерный	0.5°	С корпусом	9-36V
DS-C360	Трехмерный	0.5°	без корпуса	5V
DS-C360-M	Трехмерный	0.5°	без корпуса	5V

МОДЕЛЬ	РАЗМЕРНОСТЬ	ТОЧНОСТЬ (АЗИМУТ)	ИСПОЛНЕНИЕ	ПИТАНИЕ
DS-C360V	Трехмерный	0.5°	без корпуса	5V
DS-C360V- M	Трехмерный	0.5°	без корпуса	5V
DS-C365	Трехмерный	0.5°	С корпусом	5V
DS-C365-M	Трехмерный	0.5°	С корпусом	5V
DS-C365V	Трехмерный	0.5°	С корпусом	5V
DS-C365V- M	Трехмерный	0.5°	С корпусом	5V
DS-C390	Девять осей	0.5°	без корпуса	9-36V
DS-C395	Девять осей	0.5°	С корпусом	9-36V
DS-C303	Трехмерный	0.2°	без корпуса	5V

МОДЕЛЬ	РАЗМЕРНОСТЬ	ТОЧНОСТЬ (АЗИМУТ)	ИСПОЛНЕНИЕ	ПИТАНИЕ
DS-C5000-12	Трехмерный	0.25°	С корпусом	5V
DS-C5000-16	Трехмерный	0.25°	С корпусом	5V
DS-C5000-M	Трехмерный	0.25°	С корпусом	5V
DS-C5000-S	Трехмерный	±1°	С корпусом	5V
DS-C5000-D	Трехмерный	±1°	С корпусом	5V
DS-R3300	Трехмерный	0.2°	без корпуса	9~36V
DS-R3300-M	Трехмерный	0.2°	без корпуса	9~36V
DS-R3000	Трехмерный	0.2°	С корпусом	9~36V
DS-R3000-M	Трехмерный	0.2°	С корпусом	9~36V

МОДЕЛЬ	РАЗМЕРНОСТЬ	ТОЧНОСТЬ (АЗИМУТ)	ИСПОЛНЕНИЕ	ПИТАНИЕ
DS-LC5000-S	Трехмерный	0.2	без корпуса	5V