

DS-GI-СЕРИЯ · НАВИГАЦИОННЫЕ И ИНЕРЦИАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

Интегрированная навигация GNSS/ИНС — серия DS-GI



двухантенные ВОГ-ИНС

курс до $\leq 0.01^\circ$

углы до $\leq 0.001^\circ$

RTK 1–2 см · до 100 Гц

Полная линейка интегрированных систем GNSS/ИНС: спутниковая навигация в связке с инерциальным блоком. Класс растёт от DS-GI810 до флагманских серий GI3000/GI4000 (двухантенные, курс до 0.01° , точность положения до 0.001°).

Ниже — модели с ТТХ (точность в $^\circ$; чем меньше, тем выше класс).
Позиционирование RTK 1–2 см. Полный перечень и ТТХ конкретной модели — по запросу.

Технические характеристики

НАВИГАЦИЯ GNSS/ИНС · СЕРИЯ DS-GI			
МОДЕЛЬ	КУРС ($^\circ$)	УГЛЫ ($^\circ$)	СТАБ. НУЛЯ ГИРО
DS-GI810	≤ 0.05	≤ 0.03	$\leq 0.3^\circ/\text{h}$

МОДЕЛЬ	КУРС (°)	УГЛЫ (°)	СТАБ. НУЛЯ ГИРО
DS-GI830	≤0.05	≤0.05	≤0.3°/h
DS-GI840	≤0.05	≤0.03	≤0.3°/h
DS-GI910	≤0.03	≤0.01	≤0.05°/h
DS-GI920	≤0.04	≤0.02	≤0.1°/h
DS-GI930	≤0.05	≤0.03	≤0.3°/h
DS-GI940	—	—	1
DS-GI1100	≤0.03	≤0.008	≤0.3°/h
DS-GI1120	≤0.05	≤0.01	≤0.05°/h
DS-GI1130	≤0.05	≤0.03	≤0.05°/h
DS-GI1140	≤0.05	≤0.05	≤0.05°/h
DS-GI2100	≤0.05	≤0.01	≤0.01°/h
DS-GI2200	≤0.05	≤0.03	—
DS-GI2300	≤0.05	≤0.05	—
DS-GI2400	≤0.05	≤0.08	—
DS-GI3100	≤0.01	≤0.005	—
DS-GI3200	≤0.015	≤0.008	—

МОДЕЛЬ	КУРС (°)	УГЛЫ (°)	СТАБ. НУЛЯ ГИРО
DS-GI3300	≤0.03	≤0.01	—
DS-GI3400	≤0.05	≤0.01	—
DS-GI4100	≤0.01	≤0.001	—
DS-GI4200	≤0.015	≤0.016	—
DS-GI4300	≤0.013	≤0.025	—
DS-GI4400	≤0.015	≤0.02	—
DS-GI4400CN	≤0.015	≤0.006	—