

DS-LR / WF-СЕРИИ · НАВИГАЦИОННЫЕ И ИНЕРЦИАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

Беспроводные инклинометры (LoRa · WiFi · 4G · NB-IoT)



- 18 моделей
- LoRa / WiFi / 4G
- автономные
- точность до 0.001°

Беспроводные инклинометры для мониторинга конструкций, опор, кранов и мостов — автономное питание (встроенная батарея), передача по LoRa, WiFi, 4G или NB-IoT через шлюз.

Разрешение до 0.0007°, влагозащищённый корпус. Ниже — ряд с ТТХ и типом связи.

Технические характеристики

БЕСПРОВОДНЫЕ ИНКЛИНОМЕТРЫ					
МОДЕЛЬ	ОСЬ	РАЗРЕШЕНИЕ	ТОЧНОСТЬ	ПИТАНИЕ	СВЯЗЬ
DS-LR-WK100	Двухосный	0.02°	0.5°	Встроенная батарея	LoRa

МОДЕЛЬ	ОСЬ	РАЗРЕШЕНИЕ	ТОЧНОСТЬ	ПИТАНИЕ	ДИАПАЗОН РАБОТЫ
					Средняя температура окружающей среды: от -10 до +40 °С
DS-LR-WK200	Двухосный	0.02°	0.2°	Встроенная батарея	Средняя температура окружающей среды: от -10 до +40 °С
DS-LR-WL300	Двухосный	0.01°	0.1°	Встроенная батарея	Средняя температура окружающей среды: от -10 до +40 °С
DS-LR-WM420	Двухосный	0.001°	0.05°	Встроенная батарея	Средняя температура окружающей среды: от -10 до +40 °С
DS-LR-WM410	Двухосный	0.001°	0.01°	Встроенная батарея	Средняя температура окружающей среды: от -10 до +40 °С
DS-LR-WM400	Двухосный	0.001°	0.005°	Встроенная батарея	Средняя температура окружающей среды: от -10 до +40 °С
DS-LR-WH500	Двухосный	0.0007°	0.003°	Встроенная батарея	Средняя температура окружающей среды: от -10 до +40 °С

МОДЕЛЬ	ОСЬ	РАЗРЕШЕНИЕ	ТОЧНОСТЬ	ПИТАНИЕ
DS-LR-WS2000	Двухосный	0.0007°	0.001°	Встроенная батарея
DS-WF-WK100	Двухосный	0.02°	0.5°	Встроенная батарея
DS-WF-WK200	Двухосный	0.02°	0.2°	Встроенная батарея
DS-WF-WL300	Двухосный	0.01°	0.1°	Встроенная батарея
DS-WF-WM420	Двухосный	0.001°	0.05°	Встроенная батарея
DS-WF-WM410	Двухосный	0.001°	0.01°	Встроенная батарея
DS-WF-WM400	Двухосный	0.001°	0.005°	Встроенная батарея

МОДЕЛЬ	ОСЬ	РАЗРЕШЕНИЕ	ТОЧНОСТЬ	ПИТАНИЕ
DS-WF-WH500	Двухосный	0.0007°	0.003°	Встроенная батарея
DS-WF-WS2000	Двухосный	0.0007°	0.001°	Встроенная батарея
DS-WF-WS3000	Осевой угол	0.0007°	0.001°	Встроенная батарея
DS-S3600	Двухосный	0.0005°	0.001°	9-36V