

DS-MINS50 ... MINS500 · НАВИГАЦИОННЫЕ И ИНЕРЦИАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

Датчики курса и положения (MINS)



- 45 моделей
- курс/крен/тангаж
- удержание курса
- RS / CAN

Датчики курса и пространственного положения (MINS) на МЭМС — азимут, крен, тангаж, ускорение, угловая скорость, углы Эйлера и кватернион. Статическая точность от 0.1°, удержание курса без спутника.

Интерфейсы RS232/RS485/TTL/CAN, частота до 100 Гц. Ниже — полный ряд с ТТХ и интерфейсом.

Технические характеристики

ДАТЧИКИ КУРСА И ПОЛОЖЕНИЯ · СЕРИЯ MINS				
МОДЕЛЬ	СТАТИЧ. ТОЧНОСТЬ	ДИНАМИЧ. ТОЧНОСТЬ	УДЕРЖАНИЕ КУРСА	ПИТАНИЕ
DS-MINS50	0.1°	3°	0.5 °/10s	5V

МОДЕЛЬ	СТАТИЧ. ТОЧНОСТЬ	ДИНАМИЧ. ТОЧНОСТЬ	УДЕРЖАНИЕ КУРСА	ПИТАНИЕ
DS-MINS55	0.1°	3°	0.5 °/10s	5V
DS-MINS57	0.1°	3°	0.5 °/10s	5V
DS-MINS100	0.01°	1°	0.5 °/60s	9-35V
DS-MINS125	0.01°	1°	0.5 °/60s	9-36V
DS-MINS125E	0.01°	1°	0.5 °/60s	9-36V
DS-MINS125ED	0.01°	1°	0.5 °/60s	9-36V
DS-MINS127	0.01°	1°	0.5 °/60s	9-36V
DS-MINS200	0.01°	0.5°	0.3 °/60s	9-36V

МОДЕЛЬ	СТАТИЧ. ТОЧНОСТЬ	ДИНАМИЧ. ТОЧНОСТЬ	УДЕРЖАНИЕ КУРСА	ПИТАНИЕ
DS-MINS225	0.01°	0.5°	0.3 °/60s	9-36V
DS-MINS225E	0.01°	0.5°	0.3 °/60s	9-36V
DS-MINS225ED	0.01°	0.5°	0.3 °/60s	9-36V
DS-MINS227	0.01°	0.5°	0.3°/60s	9-36V
DS-MINS300	0.01°	0.3°	0.1 °/60s	9-36V
DS-MINS325	0.01°	0.3°	0.1 °/60s	9-36V
DS-MINS325E	0.01°	0.3°	0.1 °/60s	9-36V
DS-MINS325ED	0.01°	0.3°	0.1 °/60s	9-36V

МОДЕЛЬ	СТАТИЧ. ТОЧНОСТЬ	ДИНАМИЧ. ТОЧНОСТЬ	УДЕРЖАНИЕ КУРСА	ПИТАНИЕ
DS-MINS327	0.01°	0.3°	0.1 °/60s	9-36V
DS-MINS400	0.01°	0.2°	0.1 °/60S	9-36V
DS-MINS425	0.01	0.2°	0.1 °/60S	9-36V
DS-MINS425E	0.01	0.2°	0.1 °/60S	9-36V
DS-MINS425ED	0.01	0.2°	0.1 °/60S	9-36V
DS-MINS427	0.01°	0.2°	0.1 °/60S	9-36V
DS-MINS500	0.01°	0.1°	0.1 °/60S	9-36V
DS-MINS525	0.01°	0.1°	0.1 °/60S	9-36V

МОДЕЛЬ	СТАТИЧ. ТОЧНОСТЬ	ДИНАМИЧ. ТОЧНОСТЬ	УДЕРЖАНИЕ КУРСА	ПИТАНИЕ
DS-MINS525E	0.01°	0.1°	0.1 °/60S	9-36V
DS-MINS525ED	0.01°	0.1°	0.1 °/60S	9-36V
DS-MINS527	0.01°	0.1°	0.1 °/60S	9-35V
DS-MINS600	0.03°	0.05	0.1 °/20min	5V
DS-MINS610	0.03°	0.05	0.1 °/20min	5V
DS-MINS700	0.05°	0.05°	≤0.5°	12-24V
DS-MINS710	0.05°	0.05°	≤1°	12-24V
DS-MINS720	0.1°	0.1°	≤2°	12-24V

МОДЕЛЬ	СТАТИЧ. ТОЧНОСТЬ	ДИНАМИЧ. ТОЧНОСТЬ	УДЕРЖАНИЕ КУРСА	ПИТАНИЕ
DS-MINS730	0.15°	0.15°	≤2.5°	12-24V
DS-MINS800	0.01°	0.01°	≤0.3°	12-24V
DS-MINS810	0.05°	0.05°	≤0.4°	12-24V
DS-MINS820	0.07°	0.07°	≤0.5°	12-24V
DS-MINS830	0.1°	0.1°	≤0.6°	12-24V
DS-MINS900	0.005°	0.005°	≤0.1°	12-30V

МОДЕЛЬ	СТАТИЧ. ТОЧНОСТЬ	ДИНАМИЧ. ТОЧНОСТЬ	УДЕРЖАНИЕ КУРСА	ПИТАНИЕ
DS-MINS910	0.01°	0.01°	≤0.2°	12-30V
DS-MINS920	0.01°	0.1°	≤0.2°	12-30V
DS-MINS930	0.02°	0.02°	≤0.3°	12-30V