

DS-JB1...JB6 · НАВИГАЦИОННЫЕ И ИНЕРЦИАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

Кварцевые маятниковые акселерометры (серия DS-JB)



прецизионный класс

 $\pm 30 \dots \pm 100 \text{ g}$ разрешение до $5 \text{ } \mu\text{g}$ дрейф от $10 \text{ } \mu\text{g/мес}$

Кварцевые маятниковые (flexure) акселерометры прецизионного навигационного класса: линейный токовый выход, высокая долговременная стабильность и повторяемость, стойкость к среде. Работают в статике и динамике, служат также эталонными датчиками вибрации и наклона.

Встроенный датчик температуры (AD590) компенсирует смещение и масштабный коэффициент. Полный ряд по диапазонам — от $\pm 30 \text{ g}$ (DS-JB6) до $\pm 100 \text{ g}$ (DS-JB2).

Технические характеристики

КВАРЦЕВЫЕ АКСЕЛЕРОМЕТРЫ · СЕРИЯ JB

МОДЕЛЬ	ДИАПАЗОН	РАЗРЕШЕНИЕ	СМЕЩЕНИЕ НУЛЯ	СТАБ. НУЛЯ (1 Σ , МЕСЯЦ)	МК (ПОВТ, МЕСЯЦ)
DS-JB1	$\pm 50 \dots 70$ g	5 μ g	$\leq \pm 3 \dots 5$ mg	$\leq 10 \dots 25$ μ g	$\leq 10 \dots 5$ ppm
DS-JB2	$\pm 70 \dots 100$ g	5 μ g	$\leq \pm 3 \dots 5$ mg	$\leq 10 \dots 25$ μ g	$\leq 10 \dots 5$ ppm
DS-JB3	$\pm 60 \dots 100$ g	5 μ g	$\leq \pm 5$ mg	$\leq 15 \dots 50$ μ g	$\leq 15 \dots 5$ ppm
DS-JB4	± 30 g	—	$< 10 \dots 15$ mg	$< 50 \dots 200$ μ g	$< 80 \dots 1$ ppm
DS-JB5	± 50 g	< 5 μ g	$< 5 \dots 10$ mg	$< 30 \dots 80$ μ g	$< 50 \dots 1$ ppm
DS-JB6	± 30 g	30 μ g	$\leq \pm 20$ mg	$\leq 150 \dots 220$ μ g	$\leq 150 \dots 220$ ppm