

DS-TIM-M · ТЕПЛОВИЗИОННЫЕ СИСТЕМЫ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Охлаждаемые камеры

MWIR (КРТ · Стирлинг)



охлаждаемая КРТ 640×512 / 1280×1024

спектр 3–5 мкм

пиксель 15 мкм

F#4 · NETD ≤25–35 мК

обнаружение до 20/25 км

Компактные охлаждаемые тепловизионные камеры среднего ИК-диапазона (MWIR, 3–5 мкм) на фотонной матрице КРТ с интегрированной микрокриогенной системой Стирлинга. Чувствительный детектор, автофокус, цифровое улучшение детализации изображения, калибровка и управление оптическим приближением; доступны различные объективы.

Дальность обнаружения человека до 20 км, транспортного средства — до 25 км. Общие параметры ряда: детектор КРТ, охлаждение МКС Стирлинга, пиксель 15×15 мкм, спектр 3–5 мкм, F#4, время криостатирования ≤8 мин (при +25 °C), интерфейс управления RS 422.

Применение: оптико-электронные системы наблюдения и распознавания на большой дальности, охрана периметра, мониторинг обстановки.

Технические характеристики

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ · ОХЛАЖДАЕМЫЕ КАМЕРЫ MWIR					
МОДЕЛЬ	РАЗРЕШЕНИЕ	ФОКУС, ММ	ПОЛЕ ЗРЕНИЯ, °	ГАБАРИТЫ, ММ	МАС КГ
DS-TI-275	640×512	18– 275	30.6×24.5 ... 2.05×1.6	165×70×105	1.5
DS-TI-240M	640×512	78– 240	7.0×5.6 ... 2.3×1.8	235×115×90	1.4
DS-TI-500M	640×512	500	18.2×14.6 / 3.7×2.9 / 1.1×0.88	293×142×232	5.6
DS-NIT-300	640×512	30– 300	18.2×14.6 ... 1.53×1.22	261×145×221	5.7
DS-NIT-500	640×512	30– 500	18.3×14.7 ... 1.1×0.88	299×208×143	6.1
DS-NIT-600	1280×1024	30– 600	19.1×10.8 ... 1.8×1.03	417×262×211	9