

DS-BW-16575 · НАВИГАЦИОННЫЕ И ИНЕРЦИАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

# МЭМС IMU DS-BW-16575 (9 осей, ADIS16575)



9 осей

гироскоп  $\pm 500^\circ/\text{с}$ акселерометр  $\pm 30g$ 

SPI

совм. ADIS16575

9-осевой МЭМС инерциальный модуль: 3 гироскопа + 3 акселерометра + магнитометр, со встроенными датчиками температуры и давления. Внутренняя компенсация смещения, масштабного коэффициента и неортогональности во всём диапазоне температур.

Интерфейс SPI, совместим по выводам с ADIS16575. Компактный и лёгкий.

Применение: навигация и ориентация транспорта, судов и БПЛА, стабилизация подвесов, промышленная автоматика, мобильное картографирование.

## Технические характеристики

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ · DS-BW-16575

ПАРАМЕТР

DS-BW-16575

| ПАРАМЕТР                                | DS-BW - 16575                        |
|-----------------------------------------|--------------------------------------|
| Число осей                              | 9 (гиро+акс+маг)                     |
| Диапазон гироскопа, °/с                 | ±500                                 |
| Смещ. нуля гироскопа (полн. темп.), °/ч | ≤60                                  |
| Диапазон акселерометра, g               | ±30                                  |
| Доп. датчики                            | температура · давление · магнитометр |
| Интерфейс                               | SPI                                  |
| Питание, В                              | 3.0...3.6                            |
| Рабочая температура, °C                 | -40...+80                            |
| Совместимость                           | ADIS16575                            |