

DS-AL-50 ... AL-800 · НАВИГАЦИОННЫЕ И ИНЕРЦИАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

Волоконно-оптические гироскопы — полная линейка



49 моделей

дрейф до 0.002°/ч

одно/двух/трёхосные

RS422

Полный ряд одноосных, двухосных и трёхосных волоконно-оптических гироскопов (ВОГ) — цельноволокonnая схема с цифровой обработкой. Классы точности от тактического до навигационного и прецизионного.

Смещение нуля от 2°/ч до 0.002°/ч, случайный уход до 0.0002°/√ч, нелинейность масштабного коэффициента от ≤200 до ≤2 ppm. Ниже — полный ряд с ТТХ и габаритами.

Технические характеристики

ВОГ · ПОЛНЫЙ РЯД					
МОДЕЛЬ	ИСПОЛНЕНИЕ	СМЕЩ. НУЛЯ (°/ч)	КОЭФФ. ШКАЛЫ (PPM)	СЛУЧАЙНЫЙ УХОД (°/√ч)	ГАБАРИТ

МОДЕЛЬ	ИСПОЛНЕНИЕ	СМЕЩ. НУЛЯ (°/Ч)	КОЭФФ. ШКАЛЫ (PPM)	СЛУЧАЙНЫЙ УХОД (°/√Ч)	ГАБАРИТ
DS-AL-50A	Одноосный	2	≤ 200	≤ 0.1	Φ50mm×
DS-AL-50B	Двухосный	5	≤ 300	≤ 0.5	60mm×6
DS-AL-50C	Трехосный	3	≤ 500	≤ 0.3	Φ80mm×
DS-AL-70A	Одноосный	0.04	≤ 50	≤ 0.005	70×70×3 квадратн
DS-AL-100A	Одноосный	0.3	≤ 100	≤ 0.005	Φ50×38mm
DS-AL-100B	Двухосный	1	≤ 300	≤ 0.1	60mm×6
DS-AL-100C	Трехосный	1	≤ 100	≤ 0.1	Φ80mm×
DS-AL-200A	Одноосный	0.2	≤ 50	≤ 0.02	Φ50mm×
DS-AL-210A	Одноосный	0.1	≤ 50	≤ 0.01	Φ50mm×
DS-AL-200B	Двухосный	0.5	≤ 60	≤ 0.05	60mm×6

МОДЕЛЬ	ИСПОЛНЕНИЕ	СМЕЩ. НУЛЯ (°/Ч)	КОЭФФ. ШКАЛЫ (PPM)	СЛУЧАЙНЫЙ УХОД (°/√Ч)	ГАБАРИТ
DS-AL-200C	Трехосный	0.8	≤200	≤ 0.08	Ф80mm×
DS-AL-300A	Одноосный	0.08	≤60	≤ 0.008	Ф60mm×
DS-AL-310A	Одноосный	0.05	≤50	≤ 0.005	Ф60mm×
DS-AL-320A	Одноосный	0.1	≤60	≤ 0.01	Ф60mm×
DS-AL-330A	Одноосный	0.2	≤60	≤ 0.01	Ф60mm×
DS-AL-300B	Двухосный	0.3	≤ 50	≤ 0.03	60mm×6
DS-AL-300C	—	0.5	≤150	≤ 0.05	Тип 60 Т Ф80mm×
DS-AL-400A	Одноосный	0.05	≤ 50	≤ 0.005	Ф70mm×
DS-AL-410A	Одноосный	0.2	≤ 60	≤ 0.02	Ф70mm×
DS-AL-420A	Одноосный	0.5	≤ 70	≤ 0.05	Ф70mm×

МОДЕЛЬ	ИСПОЛНЕНИЕ	СМЕЩ. НУЛЯ (°/Ч)	КОЭФФ. ШКАЛЫ (PPM)	СЛУЧАЙНЫЙ УХОД (°/√Ч)	ГАБАРИТ
DS-AL-430A	Одноосный	0.8	≤100	≤ 0.08	Φ70mm×
DS-AL-400B	Двухосный	0.1	≤ 50	≤ 0.01	112mm×
DS-AL-410B	Двухосный	0.3	≤ 60	≤ 0.03	112mm×
DS-AL-420B	Двухосный	0.5	≤ 70	≤ 0.05	112mm×
DS-AL-430B	Двухосный	1	≤ 100	≤ 0.1	112mm×
DS-AL-400C	Трехосный	0.35	≤ 150	≤ 0.0035	90mm×9
DS-AL-410C	Трехосный	0.5	≤ 150	≤ 0.005	90mm×9
DS-AL-420C	Трехосный	1	≤ 300	≤ 0.1	90mm×9
DS-AL-500A	Одноосный	0.015	≤ 30	≤ 0.0015	Φ98mm×
DS-AL-510A	Одноосный	0.02	≤ 40	≤ 0.002	Φ98mm×

МОДЕЛЬ	ИСПОЛНЕНИЕ	СМЕЩ. НУЛЯ (°/Ч)	КОЭФФ. ШКАЛЫ (PPM)	СЛУЧАЙНЫЙ УХОД (°/√Ч)	ГАБАРИТ
DS-AL-520A	Одноосный	0.05	≤ 50	≤ 0.005	Φ98mm×
DS-AL-500C	Трехосный	0.1	≤ 60	≤ 0.01	112mm×
DS-AL-510C	Трехосный	0.3	≤ 70	≤ 0.03	112mm×
DS-AL-520C	Трехосный	0.5	≤ 100	≤ 0.05	112mm×
DS-AL-600A	Одноосный	0.01	≤ 10	≤ 0.008	Φ98mm×
DS-AL-600C	Трехосный	0.2	≤ 100	≤ 0.01	90mm×9
DS-AL-700A	Одноосный	0.006	≤ 2	≤ 0.0006	Φ120mm
DS-AL-710A	Одноосный	0.007	≤ 5	≤ 0.0007	Φ120mm
DS-AL-720A	Одноосный	0.01	≤ 10	≤ 0.001	Φ120mm
DS-AL-730A	Одноосный	0.015	≤ 20	≤ 0.0015	Φ120mm

МОДЕЛЬ	ИСПОЛНЕНИЕ	СМЕЩ. НУЛЯ (°/Ч)	КОЭФФ. ШКАЛЫ (PPM)	СЛУЧАЙНЫЙ УХОД (°/√Ч)	ГАБАРИТЫ
DS-AL-700C	Трехосный	0.05	≤ 50	≤ 0.005	112mmx
DS-AL-800A	Одноосный	0.002	≤2	≤ 0.0002	Φ120mm
DS-AL-810A	Одноосный	0.003	≤5	≤ 0.0003	Φ120mm
DS-AL-820A	Одноосный	0.005	≤10	≤ 0.0005	Φ120mm
DS-AL-830A	Одноосный	0.007	≤20	≤ 0.0007	Φ120mm
DS-AL-IM100	—	0.1	≤ 200	≤ 0.01	по заказу оптический малого д Φ32,0x5 каротажа севера
DS-AL-IM670	—	0.1	≤ 200	≤ 0.01	по заказу оптический инклином сенсорная наземная защиты
DS-AL-IM675	—	0.1	≤ 200	≤ 0.01	по заказу волоконный гироскоп

МОДЕЛЬ	ИСПОЛНЕНИЕ	СМЕЩ. НУЛЯ (°/Ч)	КОЭФФ. ШКАЛЫ (PPM)	СЛУЧАЙНЫЙ УХОД (°/√Ч)	ГАБАРИТЫ
					включая заземление
DS-AL- IM676	—	0.1	≤ 200	≤ 0.01	по заказу волоконно- гироскоп питание