

DS-GI420 · НАВИГАЦИОННЫЕ И ИНЕРЦИАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

GNSS/ИНС DS-GI420

(RTK, высокого класса)



GNSS/ИНС + RTK

RTK 1 см

курс до 0.05°

ИНС 500 Гц

удар 2000 g

Интегрированная навигационная система GNSS/ИНС с тесной связью (tight coupling) и полносистемным полночастотным RTK. Обеспечивает сантиметровое позиционирование и точное определение курса по двум антеннам.

Плановая точность 1.5 м (одиночная) и 1 см (RTK); курс до 0.05° на базе 4 м; углы ориентации 0.1° (статика). Частота выдачи ИНС-навигации и IMU — 500 Гц.

Применение: высокоточное позиционирование и навигация подвижных носителей, БПЛА, геодезия и картографирование.

Технические характеристики

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ · DS-GI420

ПАРАМЕТР	DS-G1420
Тип системы	GNSS/ИНС (тесная интеграция) + RTK
Плановая точность (одиночная)	1.5 м
Плановая точность (RTK)	1 см
Высотная точность (одиночная)	2.5 м
Высотная точность (RTK)	2.5 см
Точность курса (база 1 м)	0.2°
Точность курса (база 2 м)	0.1°
Точность курса (база 4 м)	0.05°
Точность углов (статика)	0.1°
Точность углов (динамика, хороший GNSS)	0.2°
Частота GNSS-наблюдений	20 Гц
Частота RTK-решения	20 Гц
Частота ИНС-навигации	500 Гц
Частота IMU (сырые данные)	500 Гц
Ударостойкость	2000 г · 0.5 мс · 3 удара/ось

ПАРАМЕТР	DS-GI420
Габариты	100×100×48 мм