

DS-M6010 / M6040 / M6060 / M9020 / M9030 · НАВИГАЦИОННЫЕ И ИНЕРЦИАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

МЭМС инерциальные измерительные модули (IMU)



6 и 9 осей

гирос дрейф до 0.1°/ч

±400...2000°/с

акс ±40 g

RS-422 / SPI

Инерциальные измерительные модули на МЭМС: 3 гироскопа + 3 акселерометра (6-осевые M60xx) и 9-осевые M90xx с добавлением магнитометра и барометра. Полная температурная компенсация, стабильный цифровой выход.

DS-M6040 / DS-M6060 имеют исполнения А / С (в т.ч. диапазон до ±2000°/с) и совместимы со STIM-модулями. DS-M9020 / DS-M9030 выдают полный набор данных — угловую скорость, ускорение, магнитное поле и давление — для курсовертикалей и мини-ИНС.

Технические характеристики

ИНЕРЦИАЛЬНЫЕ МОДУЛИ · СЕРИИ М6 / М9

МОДЕЛЬ	ОСИ	ДИАПАЗОН ГИРО	СТАБ. НУЛЯ ГИРО (10 С)	ДИАПАЗОН АКС	ИНТЕРФ
DS-M6010	6 (гиро+акс)	±480°/с	3°/ч	±40 g	SPI
DS-M6040	6 (гиро+акс)	±400... 2000°/с	2... 6°/ч	±40 g	RS-422
DS-M6060	6 (гиро+акс)	±400... 2000°/с	2... 6°/ч	±40 g	RS-422
DS-M9020	9 (+магнит/ барометр)	±480°/с	8°/ч	±40 g	SPI
DS-M9030	9 (+магнит/ барометр)	±480°/с	3°/ч	±40 g	SPI