

DS-IMU50 ... IMU1400 · НАВИГАЦИОННЫЕ И ИНЕРЦИАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

Инерциальные измерительные модули (IMU) — серия



48 моделей

МЭМС и ВОГ

гирос дрейф до 0.015°/ч

акс до ±60g

RS / CAN / RS422

Полная линейка инерциальных измерительных модулей (IMU): от компактных МЭМС (серии 50–600) до волоконно-оптических навигационного класса (серии 700–1400) — три гироскопа и три акселерометра с температурной компенсацией.

Смещение нуля гироскопа от 150°/ч (МЭМС) до 0.015°/ч (ВОГ), диапазон акселерометра до ±60g. Интерфейсы RS232/RS485/TTL/CAN и RS422. Ниже — полный ряд с ТТХ, интерфейсом и габаритами.

Технические характеристики

ИНЕРЦИАЛЬНЫЕ МОДУЛИ · СЕРИЯ IMU

МОДЕЛЬ	СМЕЩ. НУЛЯ ГИРО	ДИАПАЗОН ГИРО	ДИАПАЗОН АКС	ЧАСТОТА
--------	-----------------------	------------------	-----------------	---------

МОДЕЛЬ	СМЕЩ. НУЛЯ ГИРО	ДИАПАЗОН ГИРО	ДИАПАЗОН АКС	ЧАСТОТА
DS-IMU50	150°/h	—	±2g(доступно для выбора±16g)	100HZ
DS-IMU55	150°/h	—	±2g(доступно для выбора±16g)	100HZ
DS-IMU57	150°/h	—	±2g(доступно для выбора±16g)	100HZ
DS-IMU100	100°/h	—	±2g(доступно для выбора±16g)	100HZ
DS-IMU125	100°/h	—	±2g(доступно для выбора±16g)	100HZ
DS-IMU125E	100°/h	—	±2g(доступно для выбора±16g)	500HZ
DS-IMU125ED	100°/h	—	±2g(доступно для выбора±16g)	500HZ

МОДЕЛЬ	СМЕЩ. НУЛЯ ГИРО	ДИАПАЗОН ГИРО	ДИАПАЗОН АКС	ЧАСТОТА
DS-IMU127	100°/h	—	±2g(доступно для выбора±16g)	100HZ
DS-IMU100C	30°/h	—	±3.6g	500HZ
DS-IMU125C	30°/h	—	±3.6g	500HZ
DS-IMU127C	30°/h	—	±3.6g	500HZ
DS-IMU100S	150°/h	—	±10g	200HZ
DS-IMU200	20°/h	±400°/s	±3.6g	500HZ
DS-IMU225	20°/h	±400°/s	±3.6g	500HZ
DS-IMU225E	20°/h	±400°/s	±2g	500HZ

МОДЕЛЬ	СМЕЩ. НУЛЯ ГИРО	ДИАПАЗОН ГИРО	ДИАПАЗОН АКС	ЧАСТОТА
DS-IMU225ED	20°/h	±400°/s	±2g	500HZ
DS-IMU227	20°/h	±400°/s	±3.6g	500HZ
DS-IMU300	15°/h	±400°/s	±3.6g	500HZ
DS-IMU325	15°/h	±400°/s	±3.6g	500HZ
DS-IMU325E	15°/h	±400°/s	±2g	500HZ
DS-IMU325ED	15°/h	±400°/s	±2g	500HZ
DS-IMU327	15°/h	±400°/s	±3.6g	500HZ
DS-IMU400C	10°/h	±400°/s	±3.6g	500HZ 9-35V

МОДЕЛЬ	СМЕЩ. НУЛЯ ГИРО	ДИАПАЗОН ГИРО	ДИАПАЗОН АКС	ЧАСТОТА
DS-IMU425C	10°/h	±400°/s	±3.6g	500HZ 9-35V
DS-IMU427C	10°/h	±400°/s	±3.6g	500HZ 9-35V
DS-IMU525C	5°/h	±400°/s	±3.6g	500HZ 9-35V
DS-IMU527C	5°/h	±400°/s	±3.6g	500HZ 9-35V
DS-IMU1700	5°/h	1080°/S	±50g	800HZ
DS-IMU1800	10°/h	4000°/S	±50g	800HZ
DS-IMU600	2°/h	±500°/s	±60g	500HZ
DS-IMU610	5°/h	±500°/s	±60g	500HZ
DS-IMU620	≤15°/h	±400°/s	±10/20/40g (опционально)	500HZ

МОДЕЛЬ	СМЕЩ. НУЛЯ ГИРО	ДИАПАЗОН ГИРО	ДИАПАЗОН АКС	ЧАСТОТА
DS-IMU700	0.2°/h	±800°/s	±30g	400HZ
DS-IMU710	0.3°/h	±800°/s	±30g	400HZ
DS-IMU720	0.4°/h	±800°/s	±30g	400HZ
DS-IMU730	0.5°/h	±800°/s	±30g	400HZ
DS-IMU800	0.08°/h	±300°/s	±30g	400HZ
DS-IMU810	0.08°/h	±300°/s	±30g	400HZ
DS-IMU820	0.09°/h	±300°/s	±30g	400HZ
DS-IMU830	0.1°/h	±300°/s	±30g	400HZ
DS-IMU900	0.03°/h	±300°/s	±30g	400HZ
DS-IMU910	0.05°/h	±300°/s	±30g	400HZ
DS-IMU920	0.06°/h	±300°/s	±30g	400HZ
DS-IMU930	0.07°/h	±300°/s	±30g	400HZ
DS-IMU1100	0.015°/h	±600°/s	±10g	200HZ
DS-IMU1200	0.02°/h	±600°/s	±10g	200HZ

МОДЕЛЬ	СМЕЩ. НУЛЯ ГИРО	ДИАПАЗОН ГИРО	ДИАПАЗОН АКС	ЧАСТОТА
DS-IMU1300	0.03°/h	±600°/s	±10g	200HZ
DS-IMU1400	0.05°/h	±600°/s	±10g	200HZ