

DS-S40D · НАВИГАЦИОННЫЕ И ИНЕРЦИАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

ВОГ-ИНС + ГНСС INS-S40D-M (аналог INS500B)



ВОГ-ИНС + ГНСС

GPS/BeiDou 2 режима

быстрая динам. выставка

аналог INS500B

IE-постобработка

Интегрированная навигационная система ВОГ-ИНС + ГНСС со встроенным двухрежимным приёмником GPS/BeiDou: быстрая и точная начальная выставка курса и ориентации, вывод в реальном времени.

Интегрированная схема ИНС/ГНСС с усиленным фильтром Калмана, поддержка динамической быстрой выставки и постобработки IE; стойкость к ЭМП и вибрации. Класс-аналог INS500B.

Применение: высокоточная навигация подвижных носителей, геодезия и картографирование, управление БПЛА.

Технические характеристики

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ · DS-S40D

ПАРАМЕТР	DS-S40D
Тип	ВОГ + МЭМС ИМУ (3×ВОГ + 3×МЭМС-акс), интеграция ГНСС
Гироскоп — диапазон	$\pm 300^{\circ}/\text{с}$
Гироскоп — полоса	≥ 300 Гц
Гироскоп — стаб. нуля (комн., 1σ , 10 с)	$\leq 0.5^{\circ}/\text{ч}$
Гироскоп — стаб. нуля (полн. темп., 1σ , 100 с)	$\leq 0.5^{\circ}/\text{ч}$
Гироскоп — повторяемость нуля (1σ)	$\leq 0.5^{\circ}/\text{ч}$
Гироскоп — ARW	$\leq 0.02^{\circ}/\sqrt{\text{ч}}$
Гироскоп — нелинейность МК	≤ 100 ppm
Акселерометр — диапазон	± 50 g
Акселерометр — полоса	≥ 120 Гц
Акселерометр — стаб. нуля (комн., 1σ , 10 с)	≤ 200 μg
Акселерометр — повторяемость нуля	≤ 300 μg
Акселерометр — нелинейность МК	≤ 300 ppm

ПАРАМЕТР	DS-S40D
Выставка курса — чистая ИНС (1σ)	$\leq 2.5^{\circ} \times \sec(\Phi)$
Выставка углов — чистая ИНС (1σ)	$\leq 0.15^{\circ}$
Удержание курса (1σ)	0.4°/ч
Удержание углов (1σ)	0.5°/ч
Питание	24 В (12–32 В)
Потребление	<14 Вт
Интерфейсы	RS422 / RS232
Частота выдачи	≥ 400 Гц
Защита	IP65
Рабочая температура	-50...+75 °C
Габариты	$\leq 70 \times 65 \times 51$ мм
Масса	≤ 450 г