

DS-JZ15 (50) · НАВИГАЦИОННЫЕ И ИНЕРЦИАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

# КЛГ средневысокоточный DS-JZ15



средневысокоточный

±2000°/с

типовая 0.006°/ч

ресурс до 150 000 ч

Малогабаритный КЛГ средне-высокой точности для тяжёлых динамических условий.

Применение: высокоточное позиционирование техники, коммерческая авиация, средние и крупные БПЛА и безэкипажные суда.

## Технические характеристики

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ · DS-JZ15 (50)

| ПАРАМЕТР          | ЗНАЧЕНИЕ                       |
|-------------------|--------------------------------|
| Габариты (Ш×Г×В)  | 73.5×67.5×23.3 мм              |
| Масса             | 165–185 г                      |
| Стабильность нуля | 0.002–0.015°/ч (типовая 0.006) |

| ПАРАМЕТР            | ЗНАЧЕНИЕ                                |
|---------------------|-----------------------------------------|
| Повторяемость нуля  | 0.0008–0.003°/ч                         |
| Случайный уход      | 0.0007–0.002°/√ч                        |
| Стабильность МК     | <5 ppm                                  |
| Диапазон измерений  | ±2000°/с                                |
| Рабочая температура | –50...+80°C                             |
| Срок хранения       | >27 лет                                 |
| Ресурс              | >80 000 ч (станд.) / >150 000 ч (спец.) |
| Вибрация            | <8 G                                    |
| Макс. перегрузка    | <50 G                                   |