

DS-MOT-ECS · ПРЕЦИЗИОННЫЕ МИКРОДВИГАТЕЛИ

Полые бесколлекторные (BLDC) микродвигатели — серия DS-ECS



полый ротор BLDC

Ф12–Ф40 мм

КПД до 80%

7.4–28 В

мощность до 360 Вт

8 моделей

Бесколлекторные (BLDC) микродвигатели с полым бесщелевым ротором: увеличенный ресурс без щёток, высокий КПД, малые шум и вибрация, стабильный момент на высоких оборотах. Есть исполнения с повышенной перегрузкой (1.3万G) и встроенным вентилятором.

Под заказ — планетарные редукторы и энкодеры. Ниже — полный ряд по моделям.

Применение: приводы наведения и стабилизации, вращающиеся оптоэлектронные модули, робототехника, приводы БПЛА.

Технические характеристики

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ · СЕРИЯ DS-ECS (БЕСКОЛЛЕКТОРНЫЕ)

МОДЕЛЬ	ГАБАРИТ, ММ	НАПРЯЖ., В	НОМ. СКОРОСТЬ, ОБ/МИН	НОМ. МОМЕНТ, МН·М	МОЩНОСТЬ, ВТ
DS-ECS1220-071252	Φ12×20	7.4	7404	2	1.3
DS-ECS1635-281663	Φ16×35	28	14000	4	5.8
DS-J-CY1640-161963	Φ16×40	16	15700	6	9.8
DS-ECS1736-281764	Φ17×36	28	13200	8	11.8
DS-ECS2248-240674	Φ22×48	24	4950	28	14.8
DS-ECS4070-240678	Φ40×70	24	4936	190	98.8
DS-ECS4080L-249880	Φ40×80	24	9130	170	16.8
DS-ECS4095B-281777	Φ40×95	28	13500	245	36.8