

DS-Z10-1 · НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

Система помощи водителю день/ночь DS-Z10-1 (фьюжн)



low-light + тепло

сшивка >125°

дисплей 1920×1080

видеовыход SDI

IP67

Многофункциональная система помощи водителю: объединяет низкоуровневый и тепловизионный каналы, широкоугольную сшивку изображения, крупный дисплей и управление. Высокая чувствительность, работа день и ночь, чёткое изображение при звёздном свете.

Свободное переключение режимов — основной НУ-обзор, боковые обзоры, широкая сшивка (>125°), ИК и варианты фьюжн — для безопасного движения ночью. Вывод SDI, питание 12 В.

Применение: ночное вождение спецтехники и транспорта, круговой мониторинг обстановки.

Технические характеристики

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ · DS-Z10-1

ПАРАМЕТР	DS-Z10-1
Каналы	НУ 1" 18 мкм + боковой ½" 8 мкм + тепло 640×512 (12 мкм)
Мин. освещённость	0.0001 / 0.0005 лк
Дисплей	1920×1080
Частота кадров	50 Гц
Объективы	14 / 6.5 / 7.5 мм
Поле (сшивка)	>125°×40°
Видеовыход	SDI
Питание	12 В
Габариты	222×135×122 · 276×89×176 мм
Масса	<2200–2500 г
Защита	IP67 / IP65
DRI (чел.)	661/331/165 м