

DS-L07D / M15D / UT500 / UT800 / SCL03 · ОПОРНО-ПОВОРОТНЫЕ УСТРОЙСТВА (ОПУ)

Двойные, следящие и морские ОПУ



двойная нагрузка

следящие

морское исполнение

дальность >15 км

Специальные опорно-поворотные устройства: двойные (D) — одновременно несут две нагрузки (например тепловизор + камера видимого света + лазер); следящие серии U/UT — для дальнего мониторинга (20-битный абсолютный энкодер, дальность более 15 км, гиростабилизация, стойкость к ветру, солевому туману и перепадам температур); специальные ж/д стабилизаторы серии SCL.

Корпус из высокопрочного алюминиевого сплава, червячная передача с самоблокировкой при отключении питания, токосъёмное кольцо (100 Мб/1 Гб), сетевое управление (последовательный сервер), возврат положения и фокуса, преднастройка объективов (FUJINON, COMPUTAR, KOWA), 200 предустановок, 8 линий круиз-контроля, защита от солевого тумана, протокол PELCO.

Технические характеристики

ДВОЙНЫЕ / СЛЕДЯЩИЕ / МОРСКИЕ ОПУ

МОДЕЛЬ	СКОРОСТЬ (ГОР. / ТАНГАЖ)	УГОЛ (ГОР. / ТАНГАЖ)	ТОЧНОСТЬ	НАГРУЗКА	ТИП / ПРИМ
DS-L07D	0.01–20 °/ с	360° / ±60°	±0.1°	7 кг	двойн нагру
DS-M15D	0.01–30 °/ с	360° / ±60°	±0.1°	15 кг	двойн нагру
DS-UT500	0.01–120 / 0.01–60 °/ с	360° / ±90°	до ±0.05°	40 кг	следа 20-б энкод км, м
DS-UT800	по запросу	360°	±0.1°	по запросу	U-сер мульти всеп
DS-SCL03	0.01–20 °/ с	—	±0.1°	до 3 кг	ж/д стаби
DS-SCL03- 40	0.01–20 °/ с	—	±0.1°	по запросу	ж/д стаби