

DS-S6036 / S6038 / S6070 / S6475 / S6505 · НАВИГАЦИОННЫЕ И ИНЕРЦИАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

Компактные МЭМС-модули движения (гиро + акс)



- сверхкомпактные
- от 1.7 г
- $\pm 480 \dots 1000^\circ/\text{с}$
- акс $\pm 8 \dots 40 \text{ g}$
- SPI / UART

Миниатюрные 6-осевые МЭМС-модули (гироскоп + акселерометр) для встраиваемых систем стабилизации, БПЛА и носимой техники. Масса от 1.7 г, низкое энергопотребление — от 0.1 Вт.

Различаются диапазоном, интерфейсом и габаритами — от 15×15×5.7 мм (DS-S6505) до 24×22×9 мм (DS-S6036). Частота выдачи данных до 2000 Гц.

Технические характеристики

КОМПАКТНЫЕ МЭМС-МОДУЛИ · СЕРИЯ S6					
МОДЕЛЬ	ДИАПАЗОН ГИРО	СТАБ. НУЛЯ ГИРО	ДИАПАЗОН АКС	ИНТЕРФЕЙС	РАЗМЕР МАССА

МОДЕЛЬ	ДИАПАЗОН ГИРО	СТАБ. НУЛЯ ГИРО	ДИАПАЗОН АКС	ИНТЕРФЕЙС	РАЗМЕР МАССА
DS-S6036	±480°/с	8°/ч	±16 g	UART	24×22×18 мм · 18
DS-S6038	±1000°/с	8°/ч	±16 g	SPI	22×24×15 мм · 15
DS-S6070	±1000°/с	10°/ч	±40 g	RS-422	22×20×12 мм · 12
DS-S6475 / S6477	±500°/с	10°/ч	±8...40 g	SPI	15×11×2.2 мм · 2.2
DS-S6505 / S6507	±500°/с	10°/ч	±8...40 g	SPI	15×15×1.7 мм · 1.7

Dual Systems · DS-S6036 / S6038 / S6070 / S6475 / S6505+7 (996) 240-40-50 · +7 (968) 333-22-55

