

DS-110 · НАВИГАЦИОННЫЕ И ИНЕРЦИАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

ВОГ-инерциальная навигационная система DS-110



ВОГ-ИНС

гиро $\pm 1000^{\circ}/с$

дрейф $\leq 0.01^{\circ}/ч$

GNSS/DVL/барометр

IP65

Оптоволоконная инерциальная навигационная система на трёхосевом интегрированном ВОГ и кварцевых акселерометрах. Интеллектуальные алгоритмы навигации и фильтр Калмана дают точные курс, крен, тангаж, скорость и координаты подвижного объекта — в том числе в «городских каньонах».

Интерфейсы датчиков GNSS / DVL / барометрический высотомер для долговременной высокоточной навигации в сложных условиях. Три последовательных порта (RS232/RS422), питание 24 В, защита IP65.

Технические характеристики

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ · DS-110

ПАРАМЕТР

ЗНАЧЕНИЕ

ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ
Гироскоп — диапазон	$\pm 1000^{\circ}/\text{с}$
Гироскоп — стаб. нуля (10 с, 1σ)	$\leq 0.01^{\circ}/\text{ч}$
Гироскоп — стаб. нуля (Allan)	$\leq 0.001^{\circ}/\text{ч}$
Гироскоп — случайный уход (ARW)	$\leq 0.0005^{\circ}/\sqrt{\text{ч}}$
Гироскоп — полоса	≥ 800 Гц
Акселерометр — диапазон	± 15 g
Акселерометр — стаб. нуля (1σ)	≤ 20 μg
Интерфейсы датчиков	GNSS / DVL / барометр
Связь	3× RS232/RS422 · 9600–921600 бит/с
Питание · потребление	24 В (12–32 В) · <18 Вт
Рабочая температура · защита	–45...+70 °С · IP65
Габариты · масса	$\leq 179.6 \times 179.6 \times 145$ мм · ≤ 6 кг