

DS-STG-75 · НАВИГАЦИОННЫЕ И ИНЕРЦИАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

ВОГ трёхосный DS-STG-75 (интегрированный)



3 оси

место под акселерометры

уход $\leq 0.001^\circ/\sqrt{\text{ч}}$ $\pm 300^\circ/\text{с}$ $\geq 200 \text{ Гц}$

Трёхосный интегрированный ВОГ для малогабаритных инерциальных систем: малый объём, высокая точность, гибкая конструкция.

Внутри предусмотрены посадочные места под кварцевые или МЭМС-акселерометры — для построения бесплатформенной ИНС (тип «три-само»). Блок изготавливается под чертёж заказчика.

Применение: бесплатформенные ИНС, гироскопы, системы позиционирования и ориентирования.

Общие параметры серии: питание +5 В, время готовности $\leq 3 \text{ с}$ (выход на номинал без прогрева), рабочая температура $-45...+70^\circ\text{C}$, хранение $-55...+85^\circ\text{C}$. Полностью твердотельный цифровой ВОГ с замкнутым контуром. Полный даташит с габаритным чертежом, вибро/ударными данными и картой интерфейса — по запросу.

Технические характеристики

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ · DS-STG-75	
ПАРАМЕТР	DS-STG-75
Исполнение	интегрированный (место под акс.)
Зеро-байас, °/ч	≤0.5
Стаб. нуля (10 с), °/ч	≤0.02
Стаб. при перем. темп., °/ч	≤0.02
Повторяемость нуля, °/ч	≤0.008
Случайный уход, °/√ч	≤0.001
Диапазон, °/с	±300
Полоса пропускания, Гц	≥200
Потребление, Вт	≤4.5 / ≤8