

DS-GF31 / TF213 / GF20 · НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

Фьюжн-приборы «свет + тепло»



- low-light + тепло
- тепло 640×512
- HDR-OLED
- обнаружение до 2000 м

Приборы с двухканальным «фьюжн»-изображением: цифровой low-light канал (CMOS) объединяется с тепловизионным в реальном времени — тепловой контур поверх детального ночного изображения. Видно и в полной темноте, и сквозь дым, туман, листву.

DS-GF31 — бинокляр 1" CMOS + тепло 640×512 (18 мкм), HDR-OLED, встроенный компас. DS-TF213 — двойной тепло+цифра, обнаружение до 2000 м. DS-GF20 — компактный фьюжн-монокуляр (до 1000 м, 720 г).

Технические характеристики

ФЬУЖН-ПРИБОРЫ (СВЕТ + ТЕПЛО)					
МОДЕЛЬ	ТИП	КАНАЛЫ	ОБЗОР	ОБНАРУЖЕНИЕ	МАССА

МОДЕЛЬ	ТИП	КАНАЛЫ	ОБЗОР	ОБНАРУЖЕНИЕ	МАССА
DS-GF31	бинокуляр	CMOS 1" + тепло 640×512	50°	—	—
DS-TF213	бинокуляр	тепло + цифра (фьюжн)	40°	до 2000 м	1200 г
DS-GF20	монокуляр	CMOS + тепло (фьюжн)	38°	до 1000 м	720 г

Dual Systems · DS-GF31 / TF213 / GF20+7 (996) 240-40-50 · +7 (968) 333-22-55

