

Электромеханические мачты (серия DSG)



телескопические мачты

высота до 20 м

нагрузка до 300 кг

винтовой привод

–40...+55 °C · ветер до 30 м/с

Электромеханические телескопические мачты серии DSG для подъёма полезной нагрузки (оптико-электронных постов, антенн, камер) массой до 300 кг на высоту до 20 м. Устанавливаются стационарно и в составе мобильных комплексов; винтовой привод, DSG-T — облегчённый карбоновый корпус.

Общие параметры ряда: питание 220 В (переменный ток) или 24 В (постоянный), рабочая температура –40...+55 °C, хранение –50...+70 °C, стойкость к ветру без оттяжек до 14 м/с, с оттяжками до 20 (максимально допустимое до 30).

Комплект поставки: забивные сваи 630 мм, нейлоновые оттяжки, рукоятка ручного развёртывания, чехол, блок управления, питающий кабель.

Опорно-поворотные устройства (ОПУ) для этих мачт вынесены в направление «Опорно-поворотные устройства».

Применение: мобильные и стационарные посты наблюдения, охрана периметра, связь и мониторинг протяжённых объектов.

Технические характеристики

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ · МАЧТЫ DSG					
МОДЕЛЬ	ВЫСОТА, М	СЕКЦИЙ	Ø СЕКЦИЙ, ММ	НАГРУЗКА, КГ	СКОРОСТЬ, М/МИН
DS-DSG- Je	4-20	8-11	170- 229	100	2.8
DS-DSG- Ja/Jf	6-18	7-9	202- 284	200-300	2-3.5
DS-DSG- Jh	4-13	6-7	280- 308	200-250	4-4.8
DS-DSG- T	6-18	5-10	131- 164	65-100	2.2-2.8