

DS-L02 / L06 / L07 / L10 / T-СЕРИЯ · ОПОРНО-ПОВОРОТНЫЕ УСТРОЙСТВА (ОПУ)

## Лёгкие ОПУ (серия DS-L и одноосные DS-T)



лёгкий класс

 $\pm 0.1-0.2^\circ$ 

360° по азимуту

одно/двухосные

Лёгкие опорно-поворотные устройства для компактной оптико-электронной нагрузки (камеры, тепловизоры). Малое энергопотребление (у DS-L10 — опция питания от солнечной панели), встроенный инкрементальный энкодер для управления с обратной связью.

Корпус из высокопрочного алюминиевого сплава, червячная передача с самоблокировкой при отключении питания, токосъёмное кольцо (100 Мб/1 Гб), сетевое управление (последовательный сервер), возврат положения и фокуса, преднастройка объективов (FUJINON, COMPUTAR, KOWA), 200 предустановок, 8 линий круиз-контроля, защита от солевого тумана, протокол PELCO.

### Технические характеристики

ЛЁГКИЕ ОПУ · СЕРИЯ L / T

| МОДЕЛЬ         | СКОРОСТЬ<br>(ГОР. /<br>ТАНГАЖ) | УГОЛ<br>(ГОР. /<br>ТАНГАЖ) | ТОЧНОСТЬ | НАГРУЗКА | ТИП /<br>ПРИМЕЧАНИЕ          |
|----------------|--------------------------------|----------------------------|----------|----------|------------------------------|
| <b>DS-L02</b>  | 0.01–20 /<br>0.01–20 °/<br>с   | ±15° /<br>–15...<br>+20°   | ±0.2°    | 2.5 кг   | базовая<br>компакт           |
| <b>DS-L06</b>  | 0.01–20 /<br>0.01–20 °/<br>с   | 360° /<br>±60°             | ±0.1°    | 6 кг     | лёгкий                       |
| <b>DS-L07</b>  | 0.01–20 /<br>0.01–20 °/<br>с   | 360° /<br>±60°             | ±0.1°    | 7 кг     | лёгкий                       |
| <b>DS-L10</b>  | 0.01–20 °/<br>с                | 360°                       | ±0.2°    | 15 кг    | лёгкий,<br>питание<br>солнца |
| <b>DS-TL03</b> | 0.01–20 °/<br>с                | 360°                       | ±0.1°    | 10 кг    | одноос                       |
| <b>DS-TM25</b> | 0.01–30 °/<br>с                | 360°                       | ±0.1°    | 30 кг    | одноос                       |
| <b>DS-TH50</b> | 0.01–30 °/<br>с                | 360°                       | ±0.1°    | 60 кг    | одноос<br>повыше<br>нагрузк  |