

DG-35 · ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИЕ ГИРОСКОПЫ (ВОГ)

## ВОГ двухосный DG-35



2 оси

масса 170 г

RS422

 $\pm 500^\circ/\text{с}$  $\geq 500$  Гц

Компактный двухосный ВОГ в едином корпусе с цифровым интерфейсом RS-422.

Стойкость к вибрации 6.06 g (RMS, 20–2000 Гц) и удару 30 g (6–8 мс), наработка на отказ 8000 ч.

Габариты 70×65×25 мм, масса 170 г  $\pm$  10 г, потребление  $\leq 3$  Вт ( $\leq 4$  Вт во всём диапазоне).

Общие параметры серии: питание +5 В, время готовности  $\leq 3$  с (выход на номинал без прогрева), рабочая температура  $-45...+70$  °С, хранение  $-55...+85$  °С. Полностью твердотельный цифровой ВОГ с замкнутым контуром. Полный даташит с габаритным чертежом, вибро/ударными данными и картой интерфейса — по запросу.

### Технические характеристики

| ПАРАМЕТР                   | DG-35        |
|----------------------------|--------------|
| Габариты, мм               | 70×65×25     |
| Масса, г                   | 170 ±10      |
| Зеро-байас, °/ч            | ≤1           |
| Стаб. нуля (10 с, 1σ), °/ч | ≤2           |
| Повторяемость нуля, °/ч    | ≤1           |
| Случайный уход, °/√ч       | ≤0.1         |
| Диапазон, °/с              | ±500         |
| Полоса пропускания, Гц     | ≥500         |
| Интерфейс                  | RS-422       |
| Вибрация                   | 6.06 g RMS   |
| Удар                       | 30 g, 6–8 мс |
| MTBF, ч                    | 8000         |
| Потребление, Вт            | ≤3 / ≤4      |