

JZ15 (50) · КОЛЬЦЕВЫЕ ЛАЗЕРНЫЕ ГИРОСКОПЫ (КЛГ)

# КЛГ средневысокоточный JZ15



средневысокоточный

$\pm 2000^{\circ}/с$

типовая  $0.006^{\circ}/ч$

ресурс до 150 000 ч

Малогабаритный КЛГ средне-высокой точности для тяжёлых динамических условий.

Применение: высокоточное наведение ракетного оружия, позиционирование техники, боевая и коммерческая авиация, средние и крупные БПЛА и безэкипажные суда.

## Технические характеристики

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ · JZ15 (50)

| ПАРАМЕТР          | ЗНАЧЕНИЕ                                   |
|-------------------|--------------------------------------------|
| Габариты (Ш×Г×В)  | 73.5×67.5×23.3 мм                          |
| Масса             | 165–185 г                                  |
| Стабильность нуля | $0.002-0.015^{\circ}/ч$ (типовая $0.006$ ) |

| ПАРАМЕТР            | ЗНАЧЕНИЕ                                |
|---------------------|-----------------------------------------|
| Повторяемость нуля  | 0.0008–0.003°/ч                         |
| Случайный уход      | 0.0007–0.002°/√ч                        |
| Стабильность МК     | <5 ppm                                  |
| Диапазон измерений  | ±2000°/с                                |
| Рабочая температура | –50...+80°C                             |
| Срок хранения       | >27 лет                                 |
| Ресурс              | >80 000 ч (станд.) / >150 000 ч (спец.) |
| Вибрация            | <8 G                                    |
| Макс. перегрузка    | <50 G                                   |