

JZ22 (70) · КОЛЬЦЕВЫЕ ЛАЗЕРНЫЕ ГИРОСКОПЫ (КЛГ)

КЛГ высокоточный JZ22



высокоточный

компактный

±1500°/с

ресурс до 200 000 ч

Средне-малогабаритный высокоточный КЛГ для тяжёлых динамических условий.

Применение: высокоточное наведение ракетного оружия всех типов, позиционирование техники, боевая авиация, средние и крупные БПЛА, подводные лодки и корабли.

Технические характеристики

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ · JZ22 (70)

ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ
Габариты (Ш×Г×В)	88×84.5×26.3 мм
Масса	310–350 г
Стабильность нуля	0.0015–0.0035°/ч (типовая 0.0022)

ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ
Повторяемость нуля	0.0002–0.0008°/ч
Случайный уход	0.0002–0.0007°/√ч
Стабильность МК	<3 ppm
Диапазон измерений	±1500°/с
Рабочая температура	–50...+80°C
Срок хранения	>30 лет
Ресурс	>80 000 ч (станд.) / >200 000 ч (спец.)
Вибрация	<7 G
Макс. перегрузка	<50 G