

STG-75 · ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИЕ ГИРОСКОПЫ (ВОГ)

ВОГ трёхосный STG-75 (интегрированный)



3 оси

место под акселерометры

уход $\leq 0.001^\circ/\text{лч}$ $\pm 300^\circ/\text{с}$ ≥ 200 Гц

Трёхосный интегрированный ВОГ для малогабаритных инерциальных систем: малый объём, высокая точность, гибкая конструкция.

Внутри предусмотрены посадочные места под кварцевые или МЭМС-акселерометры — для построения бесплатформенной ИНС (тип «три-само»). Блок изготавливается под чертёж заказчика.

Применение: бесплатформенные ИНС, гироскопы, системы позиционирования и ориентирования.

Общие параметры серии: питание +5 В, время готовности ≤ 3 с (выход на номинал без прогрева), рабочая температура $-45...+70$ °С, хранение $-55...+85$ °С. Полностью твердотельный цифровой ВОГ с замкнутым контуром. Полный даташит с габаритным чертежом, вибро/ударными данными и картой интерфейса — по запросу.

Технические характеристики

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ · STG-75

ПАРАМЕТР	STG-75
Исполнение	интегрированный (место под акс.)
Зеро-байас, °/ч	≤ 0.5
Стаб. нуля (10 с), °/ч	≤ 0.02
Стаб. при перем. темп., °/ч	≤ 0.02
Повторяемость нуля, °/ч	≤ 0.008
Случайный уход, °/√ч	≤ 0.001
Диапазон, °/с	± 300
Полоса пропускания, Гц	≥ 200
Потребление, Вт	≤ 4.5 / ≤ 8