

DS-AH50 ... AH500 · НАВИГАЦИОННЫЕ И ИНЕРЦИАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

Курсовертикали (AHRS) — серия АН



- 19 моделей
- 9-осевые
- курс/крен/тангаж до 0.1°
- RS / CAN

Курсовертикали (AHRS) на девятиосевых МЭМС-датчиках с магнитной коррекцией — курс, крен и тангаж в реальном времени. Точность курса от 3° (базовые) до 0.1° (серия DS-AH500). Частота выдачи данных — 100 Гц. Диапазон: тангаж ±90°, крен ±180°.

Выходы RS232/RS485/TTL/CAN. Ниже — полный ряд с ТТХ, интерфейсом и габаритами.

Технические характеристики

КУРСОВЕРТИКАЛИ · СЕРИЯ АН				
МОДЕЛЬ	ТОЧНОСТЬ КУРСА	ТОЧНОСТЬ НАКЛОНА	ПИТАНИЕ	ИНТЕРФЕЙС
DS-AH50	3°	3°	5 - 12V	RS232/RS485/TTL/CAN выбор одного из трех

МОДЕЛЬ	ТОЧНОСТЬ КУРСА	ТОЧНОСТЬ НАКЛОНА	ПИТАНИЕ	ИНТЕРФЕЙС
DS-AH55	3°	3°	5-12V	CAN
DS-AH100	2°	2°	5V	RS232/RS485/TTL выбор одного из трех
DS-AH127	2°	2°	5V	RS232/RS485/TTL выбор одного из трех ,Modbus протокол
DS-AH100C	1°	1°	9-36V	RS232/RS485/TTL выбор одного из трех
DS-AH125C	1°	1°	9-36V	CAN
DS-AH127C	1°	1°	9-36V	RS232/RS485/TTL выбор одного из трех
DS-AH200	0.8°	0.5°	9-36V	RS232/RS485/TTL выбор одного из трех
DS-AH225	0.8°	0.5°	9-36V	CAN
DS-AH227	0.8°	0.5°	9-36V	RS232/RS485/TTL выбор одного из трех ,Modbus протокол
DS-AH300	0.5°	0.3°	9-36V	RS232/RS485/TTL выбор одного из трех

МОДЕЛЬ	ТОЧНОСТЬ КУРСА	ТОЧНОСТЬ НАКЛОНА	ПИТАНИЕ	ИНТЕРФЕЙС
DS-AH325	0.5°	0.3°	9-36V	CAN
DS-AH327	0.5°	0.3°	9-36V	RS232/RS485/TTL выбор одного из трех ,Modbus протокол
DS-AH400C	0.3°	0.2°	9-36V	RS232/RS485/TTL выбор одного из трех
DS-AH425C	0.3°	0.2°	9-36V	CAN
DS-AH427C	0.3°	0.2°	9-36V	RS232/RS485/TTL выбор одного из трех ,Modbus протокол
DS-AH500C	0.2°	0.1°	9-36V	RS232/RS485/TTL выбор одного из трех
DS-AH525C	0.2°	0.1°	9-36V	CAN
DS-AH527C	0.2°	0.1°	9-36V	RS232/RS485/TTL выбор одного из трех ,Modbus протокол