

DS-SK / K / L / N / M / H / S · НАВИГАЦИОННЫЕ И ИНЕРЦИАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

Инклинометры статические

(серии DS-SK · K · L · N · M · H · S)



- 107 моделей
- 1 / 2 оси
- точность до 0.001°
- RS / CAN / аналог

Полная линейка проводных инклинометров (датчиков угла наклона) — от базовых сигнализаторов до сверхточных (серия S, до 0.001°). Одно- и двухосные, выходы RS232/RS485/TTL/CAN и аналоговые (0–5 В / 4–20 мА).

Исполнение с корпусом или без корпуса (плата). Ниже — полный ряд с ТТХ и интерфейсом.

Технические характеристики

ИНКЛИНОМЕТРЫ ПРОВОДНЫЕ				
МОДЕЛЬ	ОСЬ	РАЗРЕШЕНИЕ	ТОЧНОСТЬ	ПИТАНИЕ

МОДЕЛЬ	ОСЬ	РАЗРЕШЕНИЕ	ТОЧНОСТЬ	ПИТАНИЕ
DS-SK100	Двухосный	0.1°	0.5°	3-5V
DS-SK215S	Одноосный	0.03°	0.3°	9-35V
DS-SK216S	Одноосный	0.03°	0.3°	9-35V
DS-SK217S	Одноосный	0.03°	0.3°	9-35V
DS-SK225S	Двухосный	0.03°	0.3°	9-35V
DS-SK226S	Двухосный	0.03°	0.3°	9-35V
DS-SK100	Двухосный	0.1°	0.5°	3-5V
DS-SK227S	Двухосный	0.03°	0.3°	9-35V
DS-K215S	Одноосный	0.02°	0.2°	9-35V
DS-K216S	Одноосный	0.02°	0.2°	9-35V

МОДЕЛЬ	ОСЬ	РАЗРЕШЕНИЕ	ТОЧНОСТЬ	ПИТАНИЕ
DS-K217S	Одноосный	0.02	0.2	9-35V
DS-K225S	Двухосный	0.02	0.2	9-35V
DS-K226S	Двухосный	0.02°	0.2°	9-35V
DS-K227S	Двухосный	0.02	0.2	9-35V
DS-K210	Одноосный	0.02°	0.2°	12-35V
DS-K218	Одноосный	0.02°	0.2°	12-35V
DS-K220	Двухосный	0.02°	0.2°	12-35V
DS-K228	Двухосный	0.02°	0.2°	12-35V

МОДЕЛЬ	ОСЬ	РАЗРЕШЕНИЕ	ТОЧНОСТЬ	ПИТАНИЕ
DS-L315S	Одноосный	0.01°	0.1°	9-35V
DS-L316S	Одноосный	0.01°	0.1°	9-35V
DS-L317S	Одноосный	0.01°	0.1°	9-35V
DS-L325S	Двухосный	0.01°	0.1°	9-35V
DS-L326S	Двухосный	0.01°	0.1°	9-35V
DS-L327S	Двухосный	0.01°	0.1°	9-35V
DS-L310	Одноосный	0.01°	0.1°	12-35V
DS-L318	Одноосный	0.01°	0.1°	12-35V
DS-L320	Двухосный	0.01°	0.1°	12-35V

МОДЕЛЬ	ОСЬ	РАЗРЕШЕНИЕ	ТОЧНОСТЬ	ПИТАНИЕ
DS-L328	Двухосный	0.01°	0.1°	12-35V
DS-N410	Одноосный	0.001°	0.01°	12-35V
DS-N415	Одноосный	0.001°	0.01°	9-36V
DS-N416	Одноосный	0.001°	0.01°	9-36V
DS-N417	Одноосный	0.01°	0.01°	9-36V
DS-N418	Одноосный	0.001°	0.01°	12-36V
DS-N420	Двухосный	0.001°	0.02°	12-36V
DS-N425	Двухосный	0.001°	0.02°	9-36V

МОДЕЛЬ	ОСЬ	РАЗРЕШЕНИЕ	ТОЧНОСТЬ	ПИТАНИЕ
DS-N425S	Двухосный	0.001°	0.02°	9-36V
DS-N426S	Двухосный	0.001°	0.02°	9-36V
DS-N427S	Двухосный	0.01°	0.02°	9-36V
DS-N426	Двухосный	0.001°	0.02°	9-36V
DS-N427	Двухосный	0.001°	0.02°	9-36V
DS-N428	Двухосный	0.001°	0.02°	12-36V
DS-N460	Двухосный	0.001°	0.02°	9-36V
DS-N466	Двухосный	0.001°	0.02°	9-36V

МОДЕЛЬ	ОСЬ	РАЗРЕШЕНИЕ	ТОЧНОСТЬ	ПИТАНИЕ
DS-N467	Двухосный	0.001°	0.02°	9-36V
DS-N468	Двухосный	0.001°	0.02°	12-36V
DS-N826	Двухосный	0.001°	0.01°	9-36V
DS-N827	Двухосный	0.001°	0.01°	9-36V
DS-M410	Одноосный	0.001°	0.01°	12-36V
DS-M415	Одноосный	0.001°	0.01°	9-36V
DS-M415E	Одноосный	0.001°	0.01°	9-36V
DS-M416	Одноосный	0.001°	0.01°	9-36V

МОДЕЛЬ	ОСЬ	РАЗРЕШЕНИЕ	ТОЧНОСТЬ	ПИТАНИЕ
DS-M416E	Одноосный	0.001°	0.01°	9-36V
DS-M417H	Одноосный	0.001°	0.01°	9-36V
DS-M417H	Одноосный	0.001°	0.01°	9-36V
DS-M418	Одноосный	0.001°	0.01°	12-36V
DS-M418E	Одноосный	0.001°	0.01°	12-36V
DS-M420	Двухосный	0.001°	0.01°	12-36V

МОДЕЛЬ	ОСЬ	РАЗРЕШЕНИЕ	ТОЧНОСТЬ	ПИТАНИЕ
DS-M425	Двухосный	0.001°	0.01°	9-36V
DS-M425E	Двухосный	0.001°	0.01°	9-36V
M425S(3300)	Двухосный	0.001°	0.01°	9-36V
M426S(3300)	Двухосный	0.001°	0.01°	9-36V
M427S(3300)	Двухосный	0.001°	0.01°	9-36V
DS-M426	Двухосный	0.001°	0.01°	9-36V
DS-M426E	Двухосный	0.001°	0.01°	9-36V
DS-M426CN	Двухосный	0.005°	0.01°	9-36V
DS-M427	Двухосный	0.001°	0.01°	9-36V
DS-M428	Двухосный	0.001°	0.01°	12-36V

МОДЕЛЬ	ОСЬ	РАЗРЕШЕНИЕ	ТОЧНОСТЬ	ПИТАНИЕ
DS-M428E	Двухосный	0.001°	0.01°	12-36V
DS-M460	Двухосный	0.001°	0.01°	9-36V
DS-M466	Двухосный	0.001°	0.01°	9-36V
DS-M467	Двухосный	0.01°	0.01°	9-36V
DS-M468	Двухосный	0.001°	0.01°	12-36V

МОДЕЛЬ	ОСЬ	РАЗРЕШЕНИЕ	ТОЧНОСТЬ	ПИТАНИЕ
DS-M826	Двухосный	0.001°	0.005°	9-36V
DS-M827	Двухосный	0.001°	0.005°	9-36V
DS-D826	Двухосный	0.001°	0.1° (динамичный)	9-36V
DS-D827	Двухосный	0.001°	0.1° (динамичный)	9-36V
DS-H510	Одноосный	0.0007°	0.003°	12-36V
DS-H515	Одноосный	0.0007°	0.003°	9-36V
DS-H516	Одноосный	0.0007°	0.003°	9-36V
DS-H517	Одноосный	0.0007°	0.003°	9-36V

МОДЕЛЬ	ОСЬ	РАЗРЕШЕНИЕ	ТОЧНОСТЬ	ПИТАНИЕ
DS-H518	Одноосный	0.0007°	0.003°	12-36V
DS-H520	Двухосный	0.0007°	0.003°	12-36V
DS-H525	Двухосный	0.0007°	0.003°	9-36V
DS-H526	Двухосный	0.0007°	0.003°	9-36V
DS-H526E	Двухосный	0.0007°	0.003°	9-36V
DS-H527	Двухосный	0.0007°	0.003°	9-36V
DS-H527E	Двухосный	0.0007°	0.003°	9-36V

МОДЕЛЬ	ОСЬ	РАЗРЕШЕНИЕ	ТОЧНОСТЬ	ПИТАНИЕ
DS-H528	Двухосный	0.0007°	0.003°	12-36V
DS-S2000	Двухосный	0.0005°	0.001°	9-36V
DS-S2000S	Двухосный	0.0005°	0.001°	9-12V
DS-S2000E	Двухосный	0.0005°	0.001°	9-36V
DS-S2200	Двухосный	0.0005°	0.001°	12-36V
DS-S2500	Двухосный	0.0005°	0.001°	9-36V
DS-S2500S	Двухосный	0.0005°	0.001°	9-36V

МОДЕЛЬ	ОСЬ	РАЗРЕШЕНИЕ	ТОЧНОСТЬ	ПИТАНИЕ
DS-S2700	Двухосный	0.0005°	0.001°	9-36V
DS-S2700S	Двухосный	0.0005°	0.001°	9-12V
DS-S2700E	Двухосный	0.0005°	0.001°	9-36V
DS-S2800	Двухосный	0.0005°	0.001°	12-36V
DS-S3000	Двухосный	0.0005°	0.001°	9-36V
DS-S4000	Двухосный	0.001°	0.001°	9-36V
DS-S4500	Двухосный	0.001°	0.001°	9-36V
DS-S4500S	Двухосный	0.001°	0.005°	9-36V
DS-S5000	Двухосный	0.0001°	0.001°	9-36V

МОДЕЛЬ	ОСЬ	РАЗРЕШЕНИЕ	ТОЧНОСТЬ	ПИТАНИЕ
DS-S5000E	Двухосный	0.0001°	0.001°	9-36V
DS-S5500	Двухосный	0.0001°	0.001°	9-36V
DS-S5700	Двухосный	0.0001°	0.001°	9-36V
DS-S5700E	Двухосный	0.0001°	0.001°	9-36V