

DS-FG-98 В/С/Н · НАВИГАЦИОННЫЕ И ИНЕРЦИАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

ВОГ одноосный DS-FG-98



1 ось

навигационный класс

уход $\leq 0.0005^\circ/\sqrt{\text{ч}}$ (Н) $\pm 500^\circ/\text{с}$ ≥ 200 Гц

Классический одноосный ВОГ навигационного класса. Итерация базовой модели DS-FG-98 с повышенной технологичностью и всесторонне улучшенными характеристиками.

Применение: системы позиционирования и ориентирования, бесплатформенные ИНС, волоконно-оптические гирокомпасы, курсовертикали, искатели севера.

Габариты 98×98×33.5 мм. Исполнения В / С / Н — по возрастанию точности.

Общие параметры серии: питание +5 В, время готовности ≤ 3 с (выход на номинал без прогрева), рабочая температура $-45...+70$ °С, хранение $-55...+85$ °С. Полностью твердотельный цифровой ВОГ с замкнутым контуром. Полный даташит с габаритным чертежом, вибро/ударными данными и картой интерфейса — по запросу.

Технические характеристики

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ · DS-FG-98 В/С/Н

ПАРАМЕТР	DS-FG-98В	DS-FG-98С	DS-FG-98Н
Габариты, мм	98×98×33.5	98×98×33.5	98×98×33.5
Зеро-байас, °/ч	≤0.5	≤0.3	≤0.3
Стаб. нуля (10 с), °/ч	≤0.02	≤0.015	≤0.01
Стаб. при перем. темп., °/ч	≤0.02	≤0.015	≤0.01
Повторяемость нуля, °/ч	≤0.01	≤0.005	≤0.003
Случайный уход, °/√ч	≤0.001	≤0.0008	≤0.0005
Диапазон, °/с	±500	±500	±500
Полоса пропускания, Гц	≥200	≥200	≥200
Потребление, Вт	≤2.5 / ≤4	≤2.5 / ≤4	≤2.5 / ≤4