

DS-GI1130N · НАВИГАЦИОННЫЕ И ИНЕРЦИАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

ВОГ-гирокомпас/ИНС

DS-GI1130N (NMEA-0183)



гирокомпас/ИНС

курс $\leq 0.05^\circ$ крен/тангаж $\leq 0.03^\circ$

NMEA-0183

50 Гц · RS-422

Инерциальная навигационная система / гироскоп с выходом в морском формате NMEA-0183 (протоколы \$HEHDT, \$PIXSE, \$HEROT — совместимо с GYROCOMPAS/OCTANS). Выдаёт курс (азимут), крен, тангаж и угловую скорость; поддержка коррекции по GNSS (двухантенная, база >2 м).

Два порта RS-422: COM1 — данные навигации 50 Гц, COM2 — 1 Гц с приёмом \$GPRMC (NMEA). Питание 9–36 В.

Применение: морская навигация и курсоуказание, стабилизация, интеграция с судовыми системами.

Технические характеристики

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ · DS-GI1130N

ПАРАМЕТР	DS-GI1130N
Тип	ВОГ - гироскоп / ИНС
Точность курса, °	≤0.05
Точность крена/тангажа, °	≤0.03
Выходы	курс · крен · тангаж · угл. скорость
Формат	NMEA-0183 (\$HEHDT/\$PIXSE/\$HEROT)
Интерфейс	2× RS-422 (COM1 50 Гц / COM2 1 Гц)
Коррекция	GNSS, двухантенная (база >2 м)
Питание, В	9–36