

DS-GI200 · НАВИГАЦИОННЫЕ И ИНЕРЦИАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

МЭМС GNSS/ИНС DS-GI200 (компактная)

МЭМС GNSS/ИНС

курс 1.5°

крен/тангаж 0.5°

гироскоп ±4000°/с

43×40×11 мм

Компактная интегрированная навигационная система на МЭМС: трёхосевые гироскопы, акселерометры, магнитометр, барометр и GNSS, объединённые фильтром Калмана для устойчивого решения в сложных условиях.

Малые габариты (корпус 43.1×39.6×10.8 мм, плата 29.8×33.3×5.4 мм) при полном наборе датчиков.

Применение: БПЛА и роботы, компактные носители, ориентация и позиционирование.

Технические характеристики

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ · DS-GI200	
ПАРАМЕТР	DS-GI200
Тип	МЭМС GNSS/ИНС
Точность курса, °	1.5
Точность крена/тангажа, °	0.5
Диапазон гироскопа, °/с	до ±4000
Нестаб. нуля гироскопа (10с,1σ), °/ч	15

ПАРАМЕТР	DS-GI200
Диапазон акселерометра, g	до ± 16
Доп. датчики	магнитометр · барометр · GNSS
Габариты корпуса · платы, мм	43.1×39.6×10.8 / 29.8×33.3×5.4