

DS-GI420 · НАВИГАЦИОННЫЕ И ИНЕРЦИАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

GNSS/ИНС DS-GI420

(DS-RTK, высокого класса)



GNSS/ИНС + DS-RTK

гироскоп $\pm 2000^\circ/\text{с}$ дрейф до $0.5^\circ/\text{ч}$ уход до $0.03^\circ/\sqrt{\text{ч}}$

полносистемный DS-RTK

Высокоточная интегрированная навигация GNSS/ИНС с полносистемным полночастотным DS-RTK и более высоким классом инерциальных датчиков, чем GI320. Алгоритмы адаптируются под динамическую модель носителя.

Гироскоп $\pm 2000^\circ/\text{с}$ (макс. измерение $\pm 2600^\circ/\text{с}$), дрейф до $0.5^\circ/\text{ч}$, случайный уход до $0.03^\circ/\sqrt{\text{ч}}$; акселерометр $\pm 16\text{ g}$.

Применение: высокоточное позиционирование и навигация подвижных носителей, БПЛА, геодезия.

Технические характеристики

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ · DS-GI420

ПАРАМЕТР	DS-GI420
Тип	GNSS/ИНС + RTK
Диапазон гироскопа, °/с	±2000 (макс. ±2600)
Стаб. нуля гироскопа, °/ч	0.5...6
Случайный уход (ARW), °/√ч	0.03...0.26
Диапазон акселерометра, g	±16 (макс. ±26)
Нестаб. нуля акс, мг	0.015...0.05
DS-RTK	полносистемный, полночастотный