

DS-L02 / L06 / L07 / L10 / T-СЕРИЯ · ОПОРНО-ПОВОРОТНЫЕ УСТРОЙСТВА (ОПУ)

Лёгкие ОПУ (серия DS-L и одноосные DS-T)



лёгкий класс

 $\pm 0.1-0.2^\circ$

360° по азимуту

одно/двухосные

Лёгкие опорно-поворотные устройства для компактной оптико-электронной нагрузки (камеры, тепловизоры). Малое энергопотребление (у DS-L10 — опция питания от солнечной панели), встроенный инкрементальный энкодер для управления с обратной связью.

Корпус из высокопрочного алюминиевого сплава, червячная передача с самоблокировкой при отключении питания, токосъёмное кольцо (100 Мб/1 Гб), сетевое управление (последовательный сервер), возврат положения и фокуса, преднастройка объективов (FUJINON, COMPUTAR, KOWA), 200 предустановок, 8 линий круиз-контроля, защита от солевого тумана, протокол PELCO.

Технические характеристики

ЛЁГКИЕ ОПУ · СЕРИЯ L / T

МОДЕЛЬ	СКОРОСТЬ (ГОР. / ТАНГАЖ)	УГОЛ (ГОР. / ТАНГАЖ)	ТОЧНОСТЬ	НАГРУЗКА	ТИП / ПРИМЕЧАНИЕ
DS-L02	0.01–20 / 0.01–20 °/ с	±15° / –15... +20°	±0.2°	2.5 кг	базовая компакт
DS-L06	0.01–20 / 0.01–20 °/ с	360° / ±60°	±0.1°	6 кг	лёгкий
DS-L07	0.01–20 / 0.01–20 °/ с	360° / ±60°	±0.1°	7 кг	лёгкий
DS-L10	0.01–20 °/ с	360°	±0.2°	15 кг	лёгкий, питание солнца
DS-TL03	0.01–20 °/ с	360°	±0.1°	10 кг	одноос
DS-TM25	0.01–30 °/ с	360°	±0.1°	30 кг	одноос
DS-TH50	0.01–30 °/ с	360°	±0.1°	60 кг	одноос повыше нагрузк