

DS-JB1...JB6 · НАВИГАЦИОННЫЕ И ИНЕРЦИАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

Кварцевые маятниковые акселерометры (серия DS-JB)



прецизионный класс

 $\pm 30 \dots \pm 100 \text{ g}$ разрешение до $5 \text{ }\mu\text{g}$ дрейф от $10 \text{ }\mu\text{g/мес}$

Кварцевые маятниковые (flexure) акселерометры прецизионного навигационного класса: линейный токовый выход, высокая долговременная стабильность и повторяемость, стойкость к среде. Работают в статике и динамике, служат также эталонными датчиками вибрации и наклона.

Встроенный датчик температуры (AD590) компенсирует смещение и масштабный коэффициент. Полный ряд по диапазонам — от $\pm 30 \text{ g}$ (DS-JB6) до $\pm 100 \text{ g}$ (DS-JB2).

Технические характеристики

КВАРЦЕВЫЕ АКСЕЛЕРОМЕТРЫ · СЕРИЯ JB

МОДЕЛЬ	ДИАПАЗОН	РАЗРЕШЕНИЕ	СМЕЩЕНИЕ НУЛЯ	СТАБ. НУЛЯ (1 Σ , МЕСЯЦ)	МК (ПОВТ, МЕСЯЦ)
DS-JB1	±50...70 g	5 μ g	≤±3...5 mg	≤10... 25 μ g	≤10...5 ppm
DS-JB2	±70...100 g	5 μ g	≤±3...5 mg	≤10... 25 μ g	≤10...5 ppm
DS-JB3	±60...100 g	5 μ g	≤±5 mg	≤15... 50 μ g	≤15...5 ppm
DS-JB4	±30 g	—	<10...15 mg	<50... 200 μ g	<80...1 ppm
DS-JB5	±50 g	<5 μ g	<5...10 mg	<30... 80 μ g	<50...1 ppm
DS-JB6	±30 g	30 μ g	≤±20 mg	≤150... 220 μ g	≤150... 220 pp