

DS-TK-TY-DGNC / ZGNC / GGNC / PGNC · НАВИГАЦИОННЫЕ И ИНЕРЦИАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

Интегрированные навигационные системы (TK-TY)

- 4 класса точности
- ИНС + GNSS
- BDS/GPS
- угол до 0.2°

Интегрированные инерциально-спутниковые навигационные системы в четырёх классах точности: DGNC (базовый), DS-ZGNC (средний), DS-GGNC (высокоточный) и DS-PGNC (для вращающихся объектов). Инерциальный блок в связке с приёмником BDS/GPS.

Комбинированная навигация: координата 12 м (RMS), скорость ≤ 0.2 м/с, угол от $\leq 0.2^\circ$ до $\leq 5^\circ$ (3 σ) в зависимости от класса. Тепловой старт <12 с, восстановление захвата ≤ 3 с.

Технические характеристики

ИНТЕГРИРОВАННЫЕ НАВИГАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ · TK-TY					
МОДЕЛЬ	КЛАСС	ДРЕЙФ ГИРО	СМЕЩЕНИЕ АКС	ТОЧНОСТЬ УГЛА (КОМБ.)	ВЫС (УГО
DS-TK-TY-DGNC	30– 100°/ч	2–10 mg	$\leq 5^\circ$ (3 σ)	$\leq 0.5^\circ$ (100 с)	
DS-TK-TY-ZGNC	1–30°/ ч	1–2 mg	$\leq 1^\circ$ (3 σ)	$\leq 0.3^\circ$ (30 с)	

МОДЕЛЬ	КЛАСС	ДРЕЙФ ГИРО	СМЕЩЕНИЕ АКС	ТОЧНОСТЬ УГЛА (КОМБ.)	ВЫС (УГО
DS-TK-TY-GGNC	0.05– 0.5°/ч	0.1–1 mg	$\leq 0.2^\circ (3\sigma)$	$\leq 0.03^\circ (60$ с)	
DS-TK-TY-PGNC	80– 1800°/ ч	5–10 mg	$\leq 5^\circ (3\sigma)$	—	

