

DS-SONAR 3D-15 · ИЗМЕРИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

## 3D-сонар DS-Sonar DS-3D-15 (изображение за один пинг)



3D-изображение за пинг

дальность до 15 м

обзор 90°×40°

глубина 300 м

встроенный AHRS/IMU

DS-Sonar DS-3D-15 — акустический 3D-сонар Water Linked, формирующий полное трёхмерное изображение подводной сцены за один пинг, без механического сканирования. Две частоты: 1.2 МГц (дальность 15 м, обзор 90°×40°) и 2.4 МГц (дальность 4 м, обзор 40°×40°, детально). Встроенный AHRS/IMU.

Разрешение по дальности 1.5 мм, задержка 200 мс, частота пингов 5/20 Гц. Габариты 120×80×40 мм, глубина до 300 м, Ethernet 10/100/1000, веб-интерфейс без установки ПО. Для осмотра и картографирования дна, навигации и управления ROV/AUV.

### Технические характеристики

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ · DS-SONAR DS-3D-15

| ПАРАМЕТР                | ЗНАЧЕНИЕ                              |
|-------------------------|---------------------------------------|
| Частоты                 | 1.2 МГц / 2.4 МГц                     |
| Дальность               | 15 м (1.2 МГц) / 4 м (2.4 МГц)        |
| Поле обзора             | 90°×40° (1.2 МГц) / 40°×40° (2.4 МГц) |
| Частота пингов          | 5 Гц / 20 Гц                          |
| Разрешение по дальности | 1.5 мм                                |
| Задержка                | 200 мс                                |
| Датчик ориентации       | встроенный AHRS/IMU                   |
| Габариты                | 120 × 80 × 40 мм                      |
| Масса                   | 0.66 кг (воздух) / 0.39 кг (вода)     |
| Глубина погружения      | 300 м                                 |
| Питание · потребление   | 10–30 В · 20 Вт                       |
| Интерфейс               | Ethernet 10/100/1000                  |
| Корпус                  | полиуретан + нержавеющая сталь 316    |