

DS-TFA300 / TFA300-L · ЛИДАРЫ

# Лидар DS-TFA300 (270/290 м, IP67)



270/290 м

до 10 кГц

IP67

UART + CAN

Средне-дальний односточечный лидар-дальномер в компактном корпусе IP67 с двойным протоколом (UART и CAN). Модели DS-TFA300 (270 м) и DS-TFA300-L (290 м).

Применение: измерение расстояния в транспорте, промышленности, охране периметра.

## Технические характеристики

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ · DS-TFA300 / DS-TFA300-L

| ПАРАМЕТР                     | ЗНАЧЕНИЕ                    |
|------------------------------|-----------------------------|
| Диапазон (DS-TFA300 / 300-L) | 270 м / 290 м @90%          |
| Точность                     | ±10 см (<10 м) / 1% (≥10 м) |

| ПАРАМЕТР              | ЗНАЧЕНИЕ                    |
|-----------------------|-----------------------------|
| Повторяемость         | <3 см (1σ)                  |
| Разрешение            | 1 см                        |
| Частота               | до 10 кГц (по умолч. 50 Гц) |
| Длина волны           | 905 нм (EEL)                |
| Защита                | IP67                        |
| Интерфейс             | UART + CAN                  |
| Питание · потребление | 5 В · ≤0.45 Вт              |