

FG-50 / 50M · ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИЕ ГИРОСКОПЫ (ВОГ)

ВОГ одноосный FG-50



1 ось

зеро-байас $\leq 1^\circ/\text{ч}$ уход $\leq 0.015^\circ/\sqrt{\text{ч}}$ $\pm 500^\circ/\text{с}$ $\geq 500 \text{ Гц}$

Классическая одноосная серия средне-низкого класса, постоянно совершенствуемая. Малые габариты, высокая частота обновления (до 4000 Гц), сильная стойкость к среде.

Применение: стабилизированные платформы, головки самонаведения, бортовые системы управления, курсовертикали.

Исполнения FG-50 и FG-50M отличаются точностью нуля. Габариты 50×50×32 мм.

Общие параметры серии: питание +5 В, время готовности $\leq 3 \text{ с}$ (выход на номинал без прогрева), рабочая температура $-45...+70^\circ\text{C}$, хранение $-55...+85^\circ\text{C}$. Полностью твердотельный цифровой ВОГ с замкнутым контуром. Полный даташит с габаритным чертежом, вибро/ударными данными и картой интерфейса — по запросу.

Технические характеристики

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ · FG-50 / FG-50M

ПАРАМЕТР	FG-50	FG-50M
Габариты, мм	50×50×32	50×50×32
Зеро-байас, °/ч	≤1	≤1
Стаб. нуля (10 с), °/ч	≤0.15	≤0.3
Стаб. при перем. темп., °/ч	≤0.3	≤0.5
Повторяемость нуля, °/ч	≤0.1	≤0.1
Случайный уход, °/√ч	≤0.015	≤0.03
Диапазон, °/с	±500	±500
Полоса пропускания, Гц	≥500	≥500
Потребление, Вт	≤2.5 / ≤4	≤2.5 / ≤4