

FG-70 / 70С / 70Н · ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИЕ ГИРОСКОПЫ (ВОГ)

## ВОГ одноосный FG-70



1 ось

zero-байас  $\leq 0.5^\circ/\text{ч}$ уход  $\leq 0.003^\circ/\sqrt{\text{ч}}$  (Н) $\pm 500$  /  $\pm 300^\circ/\text{с}$  $\geq 500$  Гц

Тактический одноосный ВОГ в трёх исполнениях. Модель С — улучшенная итерация FG-70; модель Н на компонентах высшего класса и с более жёсткой технологией контроля достигает навигационного уровня.

Применение: высокоточные стабилизированные платформы, системы позиционирования, искатели севера, курсовертикали, гирокомпасы, бесплатформенные ИНС.

Габариты 70×70×30 мм (Н — 70×70×32).

Общие параметры серии: питание +5 В, время готовности  $\leq 3$  с (выход на номинал без прогрева), рабочая температура  $-45...+70$  °С, хранение  $-55...+85$  °С. Полностью твердотельный цифровой ВОГ с замкнутым контуром. Полный даташит с габаритным чертежом, вибро/ударными данными и картой интерфейса — по запросу.

### Технические характеристики

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ · FG-70 / 70C / 70H

| ПАРАМЕТР                    | FG-70     | FG-70C    | FG-70H    |
|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Габариты, мм                | 70×70×30  | 70×70×30  | 70×70×32  |
| Зеро-байас, °/ч             | ≤0.5      | ≤0.5      | ≤0.5      |
| Стаб. нуля (10 с), °/ч      | ≤0.1      | ≤0.05     | ≤0.03     |
| Стаб. при перем. темп., °/ч | ≤0.2      | ≤0.1      | ≤0.05     |
| Повторяемость нуля, °/ч     | ≤0.05     | ≤0.02     | ≤0.01     |
| Случайный уход, °/√ч        | ≤0.01     | ≤0.005    | ≤0.003    |
| Диапазон, °/с               | ±500      | ±500      | ±300      |
| Полоса пропускания, Гц      | ≥500      | ≥500      | ≥500      |
| Потребление, Вт             | ≤2.5 / ≤4 | ≤2.5 / ≤4 | ≤2.5 / ≤4 |