

JZ3A22 · КОЛЬЦЕВЫЕ ЛАЗЕРНЫЕ ГИРОСКОПЫ (КЛГ)

КЛГ трёхосный высокоточный JZ3A22



3 оси

высокоточный

$\pm 600^{\circ}/с$

ресурс >100 000 ч

Средне-малогабаритный трёхосный высокоточный КЛГ — три измерительные оси в одном приборе.

Применение: высокоточное наведение ракетного оружия, позиционирование техники, боевая авиация, средние и крупные БПЛА, подводные лодки и корабли.

Технические характеристики

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ · JZ3A22 (Трёхосный)	
ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ
Габариты (Ø×В)	Ø92×101 мм
Масса	705–740 г
Стабильность нуля	0.002–0.008°/ч

ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ
Повторяемость нуля	0.0004–0.001°/ч
Случайный уход	0.0006–0.003°/√ч
Стабильность МК	<5 ppm
Диапазон измерений	±600°/с
Рабочая температура	–50...+75°C
Срок хранения	>25 лет
Ресурс	>100 000 ч
Вибрация	<6 G
Макс. перегрузка	<45 G