

DS-FINS88S · НАВИГАЦИОННЫЕ И ИНЕРЦИАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

# ВОГ-ИНС + ГНСС DS-FINS-88S (RTK)



ВОГ-ИНС + ГНСС

курс 0.05°

крен/тангаж 0.01°

RTK 2 см

200 Гц · <24 Вт

Интегрированная навигационная система на трёхосном ВОГ, кварцевых акселерометрах и мультичастотном ГНСС-приёмнике (GPS/BeiDou, автономный BeiDou): интеллектуальный алгоритм и фильтр Калмана оптимизированы под затенение и многолучёвость ГНСС.

Интерфейсы для ГНСС / одометра / DVL / барометра, поддержка постобработки IE; курс, ориентация, скорость и положение с высокой точностью и надёжностью в сложных условиях (городские каньоны).

Применение: навигация и управление наземными, воздушными и морскими беспилотными системами.

## Технические характеристики

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ · DS-FINS-88S

ПАРАМЕТР

DS-FINS-88S

| ПАРАМЕТР               | DS-FINS-88S                                 |
|------------------------|---------------------------------------------|
| Тип                    | ВОГ-ИНС + мультимастотный ГНСС (GPS/BeiDou) |
| Курс, °                | 0.05 (одноант.) · 0.1 (2-ант., база 2 м)    |
| Крен / тангаж, °       | 0.01 (1σ)                                   |
| Положение              | ≤3 м (одиночн.) · ≤2 см+1ppm (RTK)          |
| Скорость, м/с          | 0.02 (до 500 м/с)                           |
| Обновление, Гц         | 200 (конфиг.)                               |
| Одометр-интеграция     | 0.5% пути                                   |
| Heave                  | 5 см или 5%                                 |
| Гиро: диапазон · стаб. | ±500°/с · ≤0.15°/ч                          |
| Акс: диапазон · стаб.  | ±20g · ≤30 μg                               |
| Интерфейс              | 5× RS232/RS422 · PPS · EVENTMARK            |
| Питание · потребление  | 24 В (12–32 В) · <24 Вт                     |
| Защита · удар          | IP65 · 15g/11 мс                            |
| Габариты · масса       | ≤100×100×120 мм · ≤1.5 кг                   |