

DS-GI1130N · НАВИГАЦИОННЫЕ И ИНЕРЦИАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

ВОГ-гирокомпас/ИНС

DS-GI1130N (NMEA-0183)



гирокомпас/ИНС

курс $\leq 0.05^\circ$ крен/тангаж $\leq 0.03^\circ$

NMEA-0183

50 Гц · RS-422

Инерциальная навигационная система / гирокомпас с выходом в морском формате NMEA-0183 (протоколы \$HEHDT, \$PIXSE, \$HEROT — совместимо с GYROCOMPAS/OCTANS). Выдаёт курс (азимут), крен, тангаж и угловую скорость; поддержка коррекции по GNSS (двухантенная, база >2 м).

Два порта RS-422: COM1 — данные навигации 50 Гц, COM2 — 1 Гц с приёмом \$GPRMC (NMEA). Питание 9–36 В.

Применение: морская навигация и курсоуказание, стабилизация, интеграция с судовыми системами.

Технические характеристики

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ · DS-GI1130N

ПАРАМЕТР	DS-GI1130N
Точность позиционирования (RTK)	2 см
Точность по азимуту (курс)	0.05° (база 4 м)
Точность крена / тангажа	0.05°
Точность скорости	0.03 м/с
Позиционирование (DGPS)	2 м
Точность поиска севера	≤0.5°
Нулевое смещение гироскопа	0.1°/ч
Удержание курса (1 ч без GPS)	0.1°/ч
Диапазон акселерометра	±10 g
Формат вывода	NMEA-0183 (\$HEHDT · \$PIXSE · \$HEROT)
Масса	≤3 кг
Габариты	145×121.5×125 мм