

DS-IMU325E · НАВИГАЦИОННЫЕ И ИНЕРЦИАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

МЭМС IMU DS-IMU325E (ударостойкий)



6 осей

гироскоп ±400°/с

акселерометр ±2g

ударостойкий (IEC)

500 Гц

Ударостойкое исполнение компактного 6-осевого МЭМС инерциального модуля DS-IMU325 с защитой от ударов (surge) по стандарту IEC. Три гироскопа + три акселерометра, 6-параметровый фильтр Калмана.

Частота выдачи до 500 Гц, диапазон рабочих температур –40...+85 °С.

Применение: ориентация и стабилизация в условиях ударов и вибрации, подвижная и БПЛА-техника.

Технические характеристики

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ · DS-IMU325E	
ПАРАМЕТР	DS-IMU325E
Число осей	6 (гироскоп + акселерометр)

ПАРАМЕТР	DS-IMU325E
Диапазон гироскопа, °/с	±400
Стаб. нуля гиро (100с,1σ), °/ч	<1.5
Случайный уход (ARW), °/√ч	<0.1
Нелинейность МК гиро, ppm	≤100
Диапазон акселерометра, g	±2
Ударостойкость	surge/shock (IEC)
Частота выдачи, Гц	до 500
Рабочая температура, °C	−40...+85